

Nóż z końcówką do odlutowywania RTWUS 150 K



- Kończówka pęsety do odlutowywania Ultra
- 2 x 75 W, 24 V
- Maksymalna ochrona: Military Standard, Mil-Spec Compliant and Fully Compliant with IPC Industry Standards (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Kończówki do odlutowywania RTWUS do lutownic WXUTS
- Niezwykle szybki 5-sekundowy czas nagrzewania dla najwyższej wydajności
- Zwiększony komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki nowym ergonomicznym uchwytom Softgrip.
- Najwyższa precyzja podczas procesu lutowania dzięki niewielkiej odległości pomiędzy końcówką a uchwytem oraz zoptymalizowanej konstrukcji końcówki; Precyzyjne pozycjonowanie dzięki unikalnej, równoległej prowadnicy bloków ślizgowych; Brak konieczności wyrównywania po zmianie końcówki dzięki sparowanej konstrukcji (wstępnie ustawione końcówki > oszczędność czasu > zwiększenie wydajności); Funkcje regulacyjne za pomocą klucza imbusowego: w razie potrzeby możliwa regulacja o 1,5 mm (regulacja kąta obrotu $\pm 80^\circ$ + pionowa regulacja długości $\pm 1,2$ mm); Inteligentne końcówki do lutownic (umożliwiają automatyczne przesunięcie końcówki)
- Unikalna inteligentna pęseta do odlutowywania: Automatyczna identyfikacja końcówek Smart Tweezers; Pełna identyfikowalność dzięki numerowi ID końcówki pęsety i

zintegrowanemu przechowywaniu danych; Dokładne wyniki danych dzięki funkcji przesunięcia końcówki; Pełna kontrola procesu dzięki funkcji blokady końcówki.

- Najszybsza wymiana pęsety do odlutowywania: Active Tip Cartridge System umożliwia łatwą wymianę końcówki lutowniczej nawet w przypadku gorących pęset do odlutowywania, bez konieczności stosowania dodatkowego narzędzia lub regulacji

numer pozycji	WL74146
Model	RTWUS 150 K
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta	T0050117399
Długość	29 mm
Szerokość	15 mm
Długość z opakowaniem	132 mm
Szerokość z opakowaniem	40 mm
Wysokość z opakowaniem	27 mm
Długość w calach	1,142 in
Szerokość cala	0,591 in
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Średnica	5,5 mm
Moc	150 W
Napięcie	24 V
Rodzaj ostrza	MS
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Grubość ostrza	1,2 mm
Grubość ostrza	0,047 in
Kształt spiczasty	forma pomiarowa