

Tester uziemienia SGT Pro, wyświetlacz LCD, z elektrodą dwustopniową



SafeGuard SGT Pro to łatwe w użyciu urządzenie testowe do sprawdzania uziemienia osobistego przed wejściem do obszaru chronionego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (EPA). Jego wytrzymała konstrukcja sprawia, że jest odpowiedni, gdy szybkość i bezpieczeństwo są ważnymi czynnikami ze względu na dużą liczbę wejść. Tester jest wyposażony w system LIGHT BAR i posiada metalową sondę dotykową. Wyniki są wskazywane przez diody LED i sygnał dźwiękowy. Metodę testową można dostosować do specyfikacji wejścia: Testowanie tylko obuwia lub połączone testowanie obuwia i paska na nadgarstek/odzieży ochronnej ESD. Dzięki podwójnej elektrodzie stopy, tester jednocześnie mierzy rezystancję prawej i lewej stopy w stosunku do dłoni. Po zakończeniu testu wyniki są wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LCD. Tester można podłączyć do bramki poprzez wyjście przekaźnikowe (np. bramka wejściowa obrotowa, bramka skrzydłowa itp.). Można go zamontować w strefie wejściowej, na stole lub na ścianie. Tester jest dostarczany z certyfikatem kalibracji, podwójną elektrodą nożną, płytą

montażową i uniwersalnym uchwytem.

- Urządzenie testowe do sprawdzania uziemienia osobistego przed wejściem do obszaru chronionego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (EPA)
- Jednoczesne testowanie obuwia i paska na nadgarstek ESD/odzieży ochronnej ESD
- Do testowania odzieży roboczej zgodnej z ESD
- Wyświetlanie wyniku testu na wyświetlaczu LCD
- Wyświetlacz z podświetleniem LED i dźwiękiem
- Możliwość wyboru trybów testowania: testowanie tylko obuwia lub jednoczesne testowanie obuwia i paska na nadgarstek/odzieży ochronnej ESD
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
- Zgodność z wymaganiami normy IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20
- Zgodność z dyrektywą 2001/95/WE (Ogólne bezpieczeństwo produktów)
- Standardowe ustawienie podczas pomiaru obuwia: 100 K Ohm - 100 M Ohm
- Standardowe ustawienie podczas pomiaru paska na nadgarstek/odzieży ochronnej ESD: 750 K Ohm - 35 M Ohm
- Napięcie testowe: 100 V DC
- Podłączenie paska na nadgarstek/odzieży ochronnej ESD: Połączony przycisk 10 mm, gniazdo wtyczki bananowej 4 mm
- Zasilanie: 12 V DC
- Wyjścia przekaźnikowe: 0,5 A/60 V
- Przekaźnik przejścia (standardowo otwarty) z zielonym kablem
- Przekaźnik błędu (standardowo otwarty) z czerwonym kablem
- Zgodność z wymaganiami normy IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20
- Zgodność z dyrektywą 2001/95/WE (Ogólne bezpieczeństwo produktów)
- Wymiary: 215 x 195 x 55 mm (urządzenie testowe)
- Przycisk dotykowy wystaje ponad urządzenie
- Tester wystaje 14 cm do tyłu ponad platformę.
- Rozmiar samej platformy: 500 x 490 x 20 mm.
- Kąt nachylenia podstawy: 5 stopni

Numer artykułu.	WL74229
Model	SGT Pro
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SAFEGUARD-SGT-PRO
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	215 mm
Szerokość	195 mm
Wysokość	55 mm
Zakres dostawy	• Elektroda dwustopowa z kablem i złączem

Products for the electronic industry



przekątnikowym

- Uniwersalny uchwyt / Uniwersalny uchwyt z regulowanym kątem
- Płyta montażowa

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	czarny, żółty
Kolor	żółty, czarny
W zestawie bateria	nie
Połączenie 1	Przycisk: Ø 10mm
Połączenie 2	Gniazdo wtyczki bananowej
Zgodny z ESD	nie