

Tester uziemienia SGT Pro Plus, wyświetlacz LCD, z oprogramowaniem do obsługi



SafeGuard SGT Pro Plus to łatwe w użyciu urządzenie testowe do sprawdzania uziemienia osobistego przed wejściem do obszaru chronionego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (EPA). Jego solidna konstrukcja sprawia, że jest odpowiedni, gdy szybkość i bezpieczeństwo są ważnymi czynnikami ze względu na dużą liczbę wejść. Tester jest wyposażony w system LIGHT BAR. Produkty SafeGuard z serii COMFORT posiadają metalowy przycisk dotykowy i czytnik RFID. Wymagana karta RFID jest używana do bezpośredniego wywołania odpowiedniego trybu testowego. Możliwe są następujące tryby testowe:

1. test obuwia
 2. test kombinacji paska na nadgarstek i odzieży ochronnej ESD
 3. połączony test obuwia i paska na nadgarstek/odzieży ochronnej ESD
 4. test VIP
- Urządzenie testowe do sprawdzania uziemienia osobistego przed wejściem do obszaru

chronionego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (EPA)

- Jednoczesne testowanie obuwia i paska na nadgarstek ESD/odzieży ochronnej ESD
- Do testowania odzieży roboczej zgodnej z ESD
- Wyświetlanie wyniku testu na wyświetlaczu LCD, ze światłem LED i dźwiękiem
- Tylko do użytku w pomieszczeniach
- Standardowe ustawienie podczas testowania obuwia: 100 K Ohm - 100 M Ohm
- Standardowe ustawienie podczas testowania paska na nadgarstek/odzieży ochronnej ESD: 750 K Ohm - 35 M Ohm
- System operacyjny: Linux Raspbian
- Tester można skonfigurować przez sieć LAN za pomocą kabla RJ45
- Napięcie testowe: 100 V DC
- Podłączenie paska na nadgarstek/odzieży ochronnej ESD: Połączony przycisk 10 mm, gniazdo wtyczki bananowej 4 mm
- Zasilanie: 12 V DC
- Wyjścia przekąźnikowe: 0,5 A/60 V
- Przekąźnik przelotowy (standardowo otwarty) z zielonym kablem
- Przekąźnik błędu (standardowo otwarty) z czerwonym kablem
- Zgodność z wymaganiami normy IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20
- Zgodność z dyrektywą 2001/95/WE (Ogólne bezpieczeństwo produktów)
- Wymiary: 300 x 195 x 55 mm (urządzenie testowe)
- Przycisk dotykowy wystaje ponad urządzenie
- Tester wystaje 14 cm do tyłu ponad platformę
- Rozmiar samej platformy: 500 x 490 x 20 mm
- Kąt nachylenia podstawy: 5 stopni

Numer artykułu.	WL74230
Model	SGT Pro Plus
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SAFEGUARD-SGT-PROPLUS
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	300 mm
Szerokość	195 mm
Wysokość	55 mm
Zakres dostawy	• Elektroda dwustopowa z kablem i złączem przekąźnikowym • Uniwersalny uchwyt / Uniwersalny uchwyt z regulowanym kątem • Płyta montażowa
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Products for the electronic industry



Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	czarny, żółty
Kolor	żółty, czarny
W zestawie bateria	nie
Połączenie 1	Przycisk: Ø 10mm
Połączenie 2	Gniazdo wtyczki bananowej
Zgodny z ESD	nie