Oprawa systemowa TAMETO - SAHQ 66 R - 26 W / 2300 lm



Oprawa TAMETO jest dostępna z najnowocześniejszą technologią świetlówek T5 lub najnowszą technologią LED. Oprawa systemowa oferuje również różne opcje montażu. Oprawy systemowe idealnie nadają się do oświetlenia zadaniowego w przemysłowych miejscach pracy. W zależności od rodzaju i struktury miejsca pracy, moduły opraw są używane pojedynczo lub w połączeniu.

- Montaż: LED
- Układ sterowania: statecznik elektroniczny
- Podłączone obciążenie: 220-240 V; 50/60 Hz
- Pobór mocy: ok. 26 W
- Strumień świetlny oprawy: 2300 lm
- Skuteczność świetlna oprawy: 88 lm/W
- Barwa światła: neutralna biel, ok. 4000 K
- Współczynnik oddawania barw (Ra): >= 90
- Stopień ochrony: IP 20
- Stopień ochrony: I

- Technologia: Możliwość ciągłego ściemniania
- Obsługa: Przełącznik kołyskowy
- Obudowa oprawy
- Materiał: Aluminium/tworzywo sztuczne
- Wykończenie powierzchni: Anodowane
- Kolor: kolory aluminium (anodowane bezbarwnie)
- Osłona lampy: Plastik strukturalny
- Waga (netto): ok. 5,1 kg
- Kabel sieciowy: 3,00 m wtyczka sieciowa CEE 7/VII
- Konstrukcja: Wersja natynkowa
- Montaż: Przykręcany uchwyt
- Kontrola olśnienia: stożkowa osłona pryzmatyczna

Numer artykułu.	**WL74689**
Producent	WALDMANN
Numer artykułu producenta.	112976000-00551352
Dane producenta GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	srebrny
Tworzywo	aluminium/plastik
Źródło światła	LED
Typ lampy lub szkła powiększającego	Światło systemowe
Strumień świetlny	2300 lm
Klasa ochrony	IP 20
Wartości połączenia	220-240 V; 50/60 Hz
Możliwość ściemniania	tak
Temperatura barwowa	4000 °K
Moc	26 W
Zgodny z ESD	nie