

Mikropinceta lutownicza 140 W (24 V)



Standardowy zestaw zawierający tackę na narzędzia do pincety lutowniczej FX-9706 do użytku z grotami lutowniczymi serii T52.

Kompatybilna ze stacjami lutowniczymi HAKKO FX 971 i FX 972.

Uwaga: groty nie wchodzą w skład zestawu.

Cechy:

- Kompatybilny z serią grotów lutowniczych T52
- Pobór mocy 140 W (24 V)
- Zakres temperatur od 50 do 450°C
- Rezystancja między grotem a masą <math><2\Omega</math>
- Potencjał między grotem a masą <math><2\text{ mV}</math>
- Element grzewczy Grzałka kompozytowa
- Długość kabla 1,2 m

- Całkowita długość 130 mm (z końcówką T52-I015, nie wchodzi w zakres dostawy)
- Masa 33 g (z końcówką T52-I015)

W zestawie:

- FX 9706 Pęseta lutownicza
- FH 215-814 Tacka na narzędzia
- A 5038 Gąbka czyszcząca
- AC5000 Szczotka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi

Mikropęseta lutownicza FX 9706 ma moc 140 W i kabel o długości 1,2 metra. Ergonomiczna konstrukcja i niewielka waga wynosząca zaledwie 33 g sprawiają, że mikropinceta lutownicza jest idealna do bezstresowej pracy. Rękojeść posiada cztery mechanizmy umożliwiające regulację wysokości, szerokości, kąta obrotu i długości. Dzięki temu konstrukcja uchwytu ergonomicznie dopasowuje się do dłoni, zapewnia stabilność i umożliwia precyzyjny kontakt z małym komponentem.

Numer artykułu.	WL75361
Producent	HAKKO
Numer artykułu producenta.	FX 9706-811
Dane producenta GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Długość	130 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	niebieski
W zestawie bateria	nie
Zakres temperatur °C	50 – 450 °C
Pobór mocy	140 W
Zgodny z ESD	tak