Podgrzewacz, 230V, 1800W, bez uchwytu PCB.



Niezbędny do unikania szoków temperaturowych na wielowarstwowych płytkach PCB podczas przeróbek.

Jest to kompletne rozwiązanie do obróbki średnich/dużych płytek PCBA, często stosowanych w laptopach lub panelach PCB. Ma powierzchnię grzewczą 360 x 277 mm / 14,2 x 10,9 cala i cztery złącza TC.

Niezrównana niezawodność w zakresie dokładności i kontroli temperatury PCBA, dzięki czemu żaden element nie zostanie uszkodzony.

Posiada trzy tryby pracy:
Tryb mocy umożliwia pracę przy stałym poziomie mocy z opcją użycia termopary ochronnej.
Tryb temperatury utrzymuje płytkę PCB w określonej temperaturze, wykorzystując termoparę kontrolną i opcjonalną termoparę ochronną.
Tryb profilu pozwala na kontrolowanie szybkości nagrzewania PCBA za pomocą termopary kontrolnej i termopary ochronnej bez przekraczania zalecanych limitów dla każdego zastosowania. Oferuje 22 konfigurowalne profile.

W każdym z trzech trybów pracy można podłączyć do czterech termopar.
Wspornik PHBS doskonale dostosowuje się do każdego typu płytki drukowanej dzięki

wielu regulowanym elementom i 3 regulowanym pozycjom rozstawu 28, 38 lub 48 mm / 1,1, 1,5 lub 1,9 cala.
• Dla płytek drukowanych o wymiarach do 36 x 28 cm
• Moc szczytowa: 1800 W
• Wybieralna temperatura: 50 do 250 °C

• Powierzchnia grzewcza
• 180 x 277 mm / 7,1 x 10,9 cala - 1 strefa
• 360 x 277 mm / 14,2 x 10,9 cala - 2 strefy

• Połączenie TC typu K: 4 do sterowania i ochrony
• Profile: 22 (do 16 poziomów dla każdego), 3 wstępnie ustawione profile
• Maksymalny czas pracy: 50 min lub nieograniczony
• Bezpieczeństwo ESD (zgodność z normą ANSI/ESD S20.20-2021)
• Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
• Grafika i profile
• Komunikacja z komputerem PC
• Zdalne sterowanie
• Podłączenie konsoli
• Podłączenie pedału (nr ref. P-005) do sterowania nagrzewnicą

• Podgrzewacz: 426 x 444 x 41 mm
• Opakowanie: 705 x 625 x 365 mm

• Zawartość
• 1x element grzejny
• 1x wspornik
• 2x PH218 Termopara typu K
• 1x taśma kaptonowa PH217

Numer artykułu.	**WL75368**
Model	PHBE-2B
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	PHBE-2B
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	426 mm
Szerokość	444 mm
Wysokość	41 mm

Długość z opakowaniem	705 mm
Szerokość z opakowaniem	625 mm
Wysokość z opakowaniem	365 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	1800 W
Zakres temperatur °C	50 – 250 °C
Całkowite zużycie energii	230 V
Zgodny z ESD	tak