

Obcinak do śrub z powłoką z tworzywa sztucznego o wysokiej przekładni, atramentowany na czarno, 200 mm (SB-card/blister)



W porównaniu z konwencjonalnymi obcinakami dźwigniowymi, większa wydajność przy niższym zapotrzebowaniu na moc i lepszej obsłudze. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu oraz drutu fortepianowego. Szczególnie wysoka wydajność cięcia przy niższym zapotrzebowaniu na moc dzięki optymalnemu przełożeniu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Kute. SB-kartka/blister.

Numer artykułu.	WL80736
Model	61 01 200 SB
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	61 01 200 SB
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	270 mm
Szerokość	84 mm
Wysokość	15 mm
Długość z opakowaniem	369 mm
Szerokość z opakowaniem	115 mm
Wysokość z opakowaniem	93 mm

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowania blistrowe
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Aspekt	Krawędź tnąca ze skosem
Zgodny z ESD	nie
Wartość cięcia drutu miękkiego (min.)	1 mm
Wartość cięcia drutu miękkiego (maks.)	6 mm
Długość narzędzia	200 mm
Uchwyt (wyrażenie)	Ośłona z tworzywa sztucznego
Rodzaj szczypiec	Sutki powietrzne