

Obcinak do rur kompozytowych i z tworzyw sztucznych z tulejami wieloskładnikowymi, 210 mm



Obcinak do rur kompozytowych i z tworzyw sztucznych Do 60% mniej wysiłku: Swobodnie obracające się kółko tnące umożliwia obracanie rury podczas cięcia z niskim tarciem. Optymalny rezultat cięcia: Ruch obrotowy pozwala kółku tnącemu bez wysiłku zagłębiać się w rurę, minimalizując jej deformację. Szerokie wsporniki do formowania tworzyw sztucznych umożliwiają uzyskanie idealnie prostopadłych przekrojów. Łatwiejsze cięcie aluminiowych rur kompozytowych i rur z tworzyw sztucznych niż w przypadku konwencjonalnych nożyc ze stałym ostrzem. Również do rur kompozytowych o zwiększonej grubości warstwy aluminium (takich jak Geberit Mepla). Do cięcia rur kompozytowych i plastikowych do Ø 26 mm. Umożliwia bardzo krótkie cięcia korekcyjne. Z mechanizmem blokującym dla bezpiecznego transportu. Ergonomiczne uchwyty wielokomponentowe. Dostępne zapasowe kółko tnące (art. 90 25 25 E01).

Numer artykułu.	WL81019
Model	90 25 25
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	90 25 25
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.knipex.de

Długość	210 mm
Szerokość	81 mm
Wysokość	38 mm
Długość z opakowaniem	210 mm
Szerokość z opakowaniem	81 mm
Wysokość z opakowaniem	38 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	210 mm
Uchwyt (wyrażenie)	Tuleje wieloskładnikowe