

Zestaw lutowniczy WXsmart Pico (Nano) /Micro, 230 V



Zestaw lutowniczy Pico (Nano) /Micro

Do każdego zastosowania. Nowy zestaw lutowniczy.

Zoptymalizowany zestaw lutowniczy z 2 grotami lutowniczymi do wszystkich zadań związanych z lutowaniem piko (nano) i mikro w przemyśle elektronicznym, medycznym i lotniczym. Wyposażony w nowe inteligentne narzędzia lutownicze, system oferuje najszybsze czasy nagrzewania i regeneracji, pełną kontrolę procesu od grotu do stacji, najwyższej klasy łączność, przyjazny dla użytkownika kolorowy ekran dotykowy i maksymalne bezpieczeństwo cybernetyczne.

Wydajność i krótki czas nagrzewania

Nowa lutownica Pico (Nano)/Micro charakteryzuje się najkrótszym czasem nagrzewania i odzyskiwania wynoszącym mniej niż 3 sekundy. Doskonały transfer ciepła i czas regeneracji podczas procesu lutowania zapewniają wysoką wydajność i ciągłość pracy. Niewielka odległość między grotem a uchwytem zapewnia maksymalną precyzję podczas procesu lutowania.

Oszczędność kosztów

1 lutownica - odpowiednia dla 2 rodzin grotów

Zestaw zawiera 2 grotы lutownicze, grot pico do bardzo małych zastosowań i grot micro do

standardowych zastosowań. Obie rodziny grotów pasują do jednego uchwytu lutownicy. Wszystko czego potrzebujesz to lutownica i stacja lutownicza.

Pełna kontrola procesu

Inteligentne grotы lutownicze z indywidualnym numerem seryjnym, inteligentne narzędzia do przechowywania parametrów danych i inteligentna stacja lutownicza zapewniają pełną kontrolę procesu i pełną identyfikowalność historii kalibracji.

Indywidualne i powtarzalne procesy lutowania

W lutownicy można dostosować i zapisać do 10 ustawień parametrów, w tym temperaturę gotowości i czas automatycznego wyłączenia.

Stacja lutownicza typu "wszystko w jednym"

Stacja lutownicza all-in-one Wxsmart do wszystkich zastosowań pico i mikro, a także zadań wymagających dużej mocy. Stacja może kontrolować szeroki zakres mocy. Stacja jest wyposażona w 300 W i 2 kanały lutownicze. Do stacji WXsmart można podłączyć łącznie 12 narzędzi.

Ochrona przed cyberatakami

Szyfrowanie TLS i uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), w tym zintegrowany mechanizm przesyłania certyfikatów Weller, który zapewnia stacji lutowniczej certyfikat weryfikacji klienta, a także chronione aktualizacje oprogramowania.

Bezpieczeństwo ESD

Stacja WXsmart i wszystkie podłączone do niej narzędzia są w pełni zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

- T0053451699 WXsmart, 2-kanałowa stacja lutownicza, 300 W
- T0052923699 WXMPMS MS Mikrolutownica do grotów pico i mikro, 40 W, 12 V
- T0050109199 RTPS 004 S MS Grot lutowniczy Pico, dłuto 0,4 x 0,2 mm
- T0050102399 RTMS 013 S MS Mikro grot lutowniczy, dłuto 1,3 x 0,4 mm
- T0051517499N WSR 200 Podpórka bezpieczeństwa
- T0053450299 WCTH Uchwyt grota

numer pozycji	WL81048
Specyfikacja	MIL-SPEC
Technologia	Active-Tip
Linia modelowa	WXsmart
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta	T0053454699
Informacje o producencie GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2

DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

Zakres dostawy	1x zasilacz Wxsmart 1x lutownica WXMP5 MS 1x grot lutowniczy pico RTPS 004 S MS 1x mikro grot lutowniczy RTMS 013 S MS 1x uchwyt grota WCTH 1x podpórka bezpieczeństwa WSR 200 1x wtyczka sieciowa 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka zawartości	1 zestaw
Moc	300 W
Napięcie	230 V
Bezpiecznik	3 A
Czas ogrzewania	3 s
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
odpowiednie końcówki	RTMS MS, RTPS MS
Dokładność temperaturowa °C	'+/- 9°C / +/- 17°F
Typ stacji	Stacja lutownicza
Stabilność temperaturowa °C	'+/- 2°C / +/- 4°F
Zgodność z ESD	tak