Zestaw do przeróbek WXsmart/WXair, 230 V



Zestaw do przeróbek
Do każdego zastosowania. Nowy zestaw lutowniczy.
System naprawczy ze stacją WXsmart i modułem WXair do najbardziej wymagających zadań w przemyśle elektronicznym, medycznym, lotniczym i motoryzacyjnym. Oferuje najkrótsze czasy nagrzewania i regeneracji, a także pełną kontrolę procesu od grota do stacji dzięki nowym inteligentnym narzędziom. Najwyższej klasy łączność, przyjazny dla użytkownika kolorowy ekran dotykowy i cyberbezpieczeństwo dopełniają całości. W połączeniu z modułem WXair, stacja WXsmart staje się kompletną stacją do przeróbek.

Dążenie do wydajności, krótkie czasy nagrzewania
Aktywna, najnowocześniejsza technologia Weller (kartridż) oferuje zoptymalizowane przenoszenie ciepła z maksymalną mocą 150 W przy 24 V. Niezwykle szybki czas nagrzewania wynoszący 7 sekund zapewnia doskonałe przenoszenie ciepła i czas regeneracji podczas procesu lutowania, zapewniając wydajny, ciągły przepływ pracy.

Idealny do wymagających zastosowań lutowniczych
WXUPS wykorzystuje technologię Thermal Core do zoptymalizowanego transferu ciepła przez złącze lutownicze i oferuje maksymalną moc 150 W. Nadaje się do wysokowydajnych zastosowań z dużymi rozmiarami komponentów od 1612 wzwyż.

Pełna kontrola procesu
Inteligentne groty lutownicze z indywidualnym numerem seryjnym, inteligentne narzędzia do przechowywania parametrów danych i inteligentna stacja lutownicza zapewniają pełną kontrolę procesu i pełną identyfikowalność historii kalibracji.

Oszczędności na inwestycji
WXair zamienia stację lutowniczą WXsmart w kompletną stację naprawczą typu "wszystko w jednym". Moduł naprawczy WXair z 1 kanałem powietrza i 1 kanałem próżni zamienia 2-kanałową stację lutowniczą WXsmart w pełnowartościową stację naprawczą typu "wszystko w jednym". Łącznie można podłączyć 16 narzędzi. Wszystkie aplikacje lutowania, rozlutowywania i gorącego powietrza, od najmniejszych do największych komponentów, są obsługiwane za pomocą jednej platformy WXsmart.

Ochrona przed cyberatakami
Szyfrowanie TLS i uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), w tym zintegrowany mechanizm przesyłania certyfikatów Weller, który zapewnia stacji lutowniczej certyfikat weryfikacji klienta, a także chronione aktualizacje oprogramowania.

Lepsza jakość wyników
Zarządzanie całym procesem lutowania, od grotu lutowniczego po stację, nigdy nie było łatwiejsze ani bardziej produktywne niż dzięki pierwszej kompleksowej platformie do lutowania ręcznego WXsmart. Dzięki Total Process Control, WXsmart oferuje maksymalną łączność i identyfikowalność przy zachowaniu najwyższej jakości. Platforma obsługuje wszystkie standardy IoT. Jest to pierwsza ręczna stacja lutownicza z cyberbezpieczeństwem, która zapobiega kosztownym przestojom.
- T0053451699 2-kanałowa stacja lutownicza WXsmart, 300 W
- T0053452699 Moduł gorącego powietrza WXair, 70 W
- T0052923599 Lutownica WXUPS MS Ultra do grotów Ultra, 150 W
- T0050113299 RTUS 032 S MS Ultra grot lutowniczy, dłuto 3,2 x 0,8 mm
- T0051517499N WSR 200 Podpórka bezpieczeństwa
- T0051320199N WXDP 120 Lutownica rozlutowująca, 120 W
- T0051518199 WSR 207 Podpórka zabezpieczająca
- T0053450299 WCTH Uchwyt końcówki

Numer artykułu.	**WL81050**
Specyfikacja	MIL-SPEC
Technologia	Active-Tip
Linia modelowa	WXsmart
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053456699
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH

	Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Zakres dostawy	1x jednostka zasilająca WXsmart 1x moduł naprawczy WXair 1x półka bezpieczeństwa WSR 207 1x lutownica WXDP 120 1x półka bezpieczeństwa WSR 200 1x lutownica WXUPS MS 1x grot lutowniczy RTUS 032 S MS 1x uchwyt grota WCTH 1x wtyczka sieciowa 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
Moc	300 W
Woltaż	230 V
Bezpiecznik	3 A
Próżnia	70 kPA
Czas nagrzewania	7 s
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Wskazówki dotyczące dopasowania	RTUS MS
Dokładność temperatury °C	'+/- 9°C / +/- 17°F
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Stabilność temperatury °C	'+/- 2°C / +/- 4°F
Temperatura otoczenia	10 – 40 °C
Zgodny z ESD	tak