

Rampa podłogowa, X-Lock, grafitowa, 500 x 90 x 7 mm, 1 szt.



7 mm rampa podłogowa X-Lock została zaprojektowana w celu stworzenia bezpiecznej, pochylonej rampy na płytках podłogowych ESD. Każda rampa jest połączona z płytką za pomocą technologii X-Lock. Zalecamy stosowanie ramp podłogowych przy drzwiach i dużych przejściach, aby uniknąć ryzyka potknięcia. Rampa podłogowa ma długość 500 mm i można ją niemal bezproblemowo połączyć z całą płytką.

- Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii zgodnie z normami ISO9001
- PVC zgodny z REACH
- EN 1081, EN 1815 I EN6356
- Ognioodporność - klasa Bfl s1
- Odporność na poślizg
- Odporność chemiczna
- Redukuje kurz i hałas
- Montaż typu "kliknij i używaj"

- Izoluje podłogę przed zimnem i wilgocią

| | |
|---------------------------------|--|
| Numer artykułu. | WL83212 |
| Producent | ECOTILE |
| Numer artykułu producenta. | X57.231/1 |
| Dane producenta GPSR | ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com |
| Długość | 500 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Informacje o kolorze producenta | grafitowy |
| Kolor | grafit |
| W zestawie bateria | nie |
| System połączeń | X-Lock |
| Tekstura powierzchni | gładki |
| Wytrzymałość | 7 mm |
| Rodzaj powierzchni | rampa naziemna |
| Zgodny z ESD | nie |

Inne wersje

| Numer artykułu. | Wytrzymałość |
|------------------------|---------------------|
| WL83212 | 7 mm |
| WL83210 | 10 mm |