Rampa podłogowa, X-Lock, grafitowa, 500 x 90 x 7 mm, 1 szt.



7 mm rampa podłogowa X-Lock została zaprojektowana w celu stworzenia bezpiecznej, pochylonej rampy na płytkach podłogowych ESD. Każda rampa jest połączona z płytką za pomocą technologii X-Lock. Zalecamy stosowanie ramp podłogowych przy drzwiach i dużych przejściach, aby uniknąć ryzyka potknięcia. Rampa podłogowa ma długość 500 mm i można ją niemal bezproblemowo połączyć z całą płytką.

- Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii zgodnie z normami ISO9001
- PVC zgodny z REACH
- EN 1081, EN 1815 I EN6356
- Ognioodporność - klasa Bfl s1
- Odporność na poślizg
- Odporność chemiczna
- Redukuje kurz i hałas
- Montaż typu "kliknij i używaj

• Izoluje podłogę przed zimnem i wilgocią

Numer artykułu.	WL83212
Producent	ECOTILE
Numer artykułu producenta.	X57.231/1
Dane producenta GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Długość	500 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	7 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	grafitowy
Kolor	grafit
System połączeń	X-Lock
Tekstura powierzchni	gładki
Wytrzymałość	7 mm
Rodzaj powierzchni	rampa naziemna
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Wytrzymałość
WL83212	**7 mm**
WL83210	10 mm