

## Jednostka weryfikująca dla urządzeń testujących uziemienie SGT ESD



SafeGuard Verification Unit to urządzenie do sprawdzania wartości rezystancji stacji testowych uziemienia "SGT Pro" i "SGT Pro Plus" (WL74230 i WL74229).

Wystarczy podłączyć urządzenie do "SGT Pro" lub "SGT Pro Plus", aby określić poszczególne wartości rezystancji za pomocą przełącznika obrotowego. Stacja testowa SGT musi wyświetlić PASS lub FAIL, aby potwierdzić wartości graniczne.

Dzięki skalibrowanej jednostce weryfikującej SafeGuard, stacja testowa SGT jest uważana za gotową do użycia przez kolejny rok po przejściu testu. Korzystając z jednostki weryfikującej, stację testową SGT można sprawdzić na miejscu. Nie ma przestojów i gwarantowana jest ciągła weryfikacja dostępu do EPA.

Zalecany okres między kalibracjami jednostki weryfikującej SafeGuard wynosi 1 rok.

Zakres dostawy:

- Kabel połączeniowy dla SafeGuard SGT Pro / SGT Pro Plus

- 1x 1,0 m kabel z 8-pinową wtyczką / 2x 4 mm wtyczki bananowe
- 2x 1,5 m kabel połączeniowy (1x czerwony / 1x czarny, maks. prąd: 2 A)
- Certyfikat kalibracji od producenta
- Instrukcja obsługi
- Dokładność: 1%
- 2x 4 mm wtyki bananowe do kabla połączeniowego
- Maksymalny prąd: 2 A
- Wymiary: 50 x 50 x 96 mm (w tym przełącznik obrotowy)
- Waga: 100 g

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.            | WL83738                                                        |
| Producent                  | SAFEGUARD                                                      |
| Numer artykułu producenta. | SAFEGUARD-SGT-ERDUNGSPRÜFGERÄT                                 |
| Dane producenta GPSR       | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Długość                    | 96 mm                                                          |
| Szerokość                  | 50 mm                                                          |
| Wysokość                   | 50 mm                                                          |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka                                                       |
| Jednostka treści           | 1 sztuka                                                       |
| Certyfikat CE              | tak                                                            |
| W zestawie bateria         | nie                                                            |
| Dokładność pomiaru         | 1%                                                             |