

## Rozcieńczalnik do uretanów 1 litr



Rozcieńczalnik ECS do uretanów to idealny produkt do uzyskania odpowiedniej konsystencji farb. Dzięki proporcjom mieszania, które różnią się w zależności od zastosowania, można dostosować charakterystykę przepływu do własnych wymagań. Dla optymalnej aplikacji natryskowej zalecamy proporcję 1:1, aby uzyskać równomierny efekt przy cienkich warstwach. W przypadku grubszych powłok wystarczy użyć 3 części koncentratu i 1 części rozcieńczalnika. Do rozcieńczania nie należy używać rozpuszczalników na bazie wody ani alkoholi.

- Rozcieńczalnik do ECS URETHANE
- Proporcje mieszania zawsze zależą od rodzaju aplikacji natryskowej lub metody zanurzeniowej.
- W zależności od pożądanej płynności, do koncentratu należy dodać odpowiednią ilość rozcieńczalnika.
- W przypadku aplikacji natryskowej zalecany jest stosunek rozcieńczenia 1:1, co zapewnia bardzo dobrą rozlewność przy niewielkiej grubości warstwy.
- Aby uzyskać grubszą warstwę, można użyć proporcji mieszania 3 części koncentratu do 1

części rozcieńczalnika.

- Uwaga: Do rozcieńczania nie wolno używać rozpuszczalników na bazie wody i alkoholi.
- Puszka
- Zawartość: 1 litr

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.            | <b>WL83865</b>                                              |
| Producent                  | ECS                                                         |
| Numer artykułu producenta. | 776.L01.000                                                 |
| Dane producenta GPSR       | ECS AG<br>Talstrasse 35<br>CH-8808 Päfikon<br>www.escag.com |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka                                                    |
| Jednostka treści           | 1 sztuka                                                    |
| Zgodny z ESD               | nie                                                         |