Lutownica kątowa DT530-A



Lutownica kątowa DT530 jest idealna do usuwania otworów przelotowych i nadmiaru lutowia podczas przeróbek SMD.
Dzięki kątowej konstrukcji jest to najlepsza lutownica w asortymencie do pracy pod lupą. Zmniejsza również zmęczenie podczas długotrwałych prac lutowniczych, umożliwiając wygodną i wydajną pracę.

Szybkowymienna szklana lutownica upraszcza konserwację i zapewnia, że narzędzie pozostaje w idealnym stanie nawet po długim okresie użytkowania.

DT530 współpracuje z jednostkami sterującymi DDE lub DME oraz nowym modułem lutowania elektrycznego MSE, który oferuje wszystkie zalety systemu JBC Most Efficient Soldering System.
• Ulepszone szybkie nagrzewanie i stabilność termiczna skracają czas przestojów i zapewniają stałą temperaturę, optymalizując wydajność w pracy ciągłej.
• Doskonała chłonność: Zwiększona szczelność zapewnia niezawodne rozlutowywanie.
• Nowy mechanizm blokowania końcówki umożliwia jej bezpieczną wymianę i zapobiega przypadkowemu upuszczeniu.

Numer artykułu.	WL84013
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	DT530-A
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	230 mm
Szerokość z opakowaniem	24 mm
Wysokość z opakowaniem	48 mm
Zakres dostawy	• Dysza rozlutowująca (już zamontowana) (D530003) • 2x szklany kolektor lutowniczy (DT20) • 5x uszczelka przednia (DT30) • 5x uszczelka tylna (DT35) • Klucz płaski (DT50) • 10x filtr wełniany (DT10) • 10x filtr metalowy (DT11) • Chwytak odporny na wysoką temperaturę (DT60) • Szczotka czyszcząca (0008297) • Szczotka metalowa (CL6217) • Zestaw do czyszczenia końcówek (0965970) • Pręty czyszczące ze spiralną końcówką (0965760) • Śrubokręt imbusowy 2,5 mm (0033474)
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	160 W
Rękojeść (typ)	Tłok do odlutowania
Wskazówki dotyczące dopasowania	D530
Dopasowana jednostka sterująca	Netzbetrieb
Zgodny z ESD	tak