Buty ESD C 855 XP Thermo, S3, W10, czarne, rozmiar 42



ATLAS® używa tylko najlepszej jakości skór bydlęcych. Niezwykle staranna selekcja zapewnia, że używana jest tylko nieskazitelna, wysokiej jakości i miękka skóra, a wodoodporna gładka skóra ATLAS musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się przede wszystkim trwałą wodoodpornością, dzięki czemu zapewnia suchość stóp przez wiele godzin. Jest również wyjątkowo oddychająca, trwała i zachowuje swój kształt. ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie z anatomicznymi potrzebami każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® to całościowa koncepcja podeszwy do biegania, która wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem, kompleks podeszwy jest stale prowadzony wzdłuż tej samej naturalnej linii siły, INNOFLEX LINE. Optymalnie kieruje siły od pięty do palców, a tym samym wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, które są wyposażone w materiał MPU®, który jest szczególnie energochłonny, pochłaniają energię i zwracają ją do sekwencji ruchu w ukierunkowany

sposób. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Dzięki odpornej na przebicie technologii XP®, ATLAS® oferuje innowacyjny system ochrony stopy przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. W tym celu zastosowano zaawansowany technologicznie materiał tekstylny zawierający włókna aramidowe. Oznacza to, że zwiększone bezpieczeństwo nie odbywa się kosztem komfortu, ponieważ tkanina nie zawiera metalu, jest niezwykle lekka i wspiera naturalne skręcanie stopy. Technologia C-TEC®: kiedy musi być bez metalu. Anatomicznie ukształtowana osłona palców wykonana z zaawansowanego technologicznie tworzywa sztucznego jest lekka i przenosi środek ciężkości buta na środek stopy. Zapobiega to potknięciom spowodowanym brakiem równowagi. Neutralne termicznie zachowanie tej bezmetalowej osłony palców zapobiega również tworzeniu się zimnych mostków wewnątrz buta, a tym samym gwarantuje przyjemny klimat stopy o każdej porze roku. Nakładka MPU® zapewnia specjalną ochronę przed ścieraniem w obszarze palców, chroni górną część skóry w tym obszarze przed przedwczesnym zużyciem i znacznie wydłuża żywotność obuwia ochronnego.

Modele ATLAS z podszewką ze sztucznego futra zapewniają ciepłe stopy, szczególnie w chłodne dni robocze. Podszewka ze sztucznego futra jest miękka i wygodna w noszeniu, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zdrowsza praca dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy MPU-REBOUND-SYSTEM firmy ATLAS® umożliwia zauważalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Innowacyjny system podeszwy stanowi podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia i oferuje odciążenie, amortyzację i dynamikę dla użytkownika, dzięki doskonałemu połączeniu wkładki zmniejszającej nacisk oraz lekkiej i responsywnej pianki MPU. ATLAS® oferuje szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Artykuły oznaczone tutaj są odpowiednie dla wkładek ortopedycznych zgodnie z zasadą DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma oznakowanie na bucie.

- System MPU INNOFLEX
- Odporność na przebicie bez użycia metalu XP
- Plastikowy podnosek
- Nakładka MPU
- Podszewka ze sztucznego futra
- SYSTEM ODBICIA MPU
- nadaje się do wkładek-DGUV 112-191

Numer artykułu.	**WL84458**
Model	C 855 XP Thermo ESD
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	23000-42
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund

	www.atlasschuhe.de
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Kolor	czarny
Rodzaj butów	buty ochronne
Klasa bezpieczeństwa	S3
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Rozmiar buta UE	42
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE
WL84452	36
WL84453	37
WL84454	38
WL84455	39
WL84456	40
WL84457	41
WL84458	**42**
WL84459	43
WL84460	44
WL84461	45
WL84462	46
WL84463	47
WL84464	48
WL84465	49