

Buty ESD C 855 XP Thermo, S3, W10, czarne, rozmiar 43



ATLAS® używa tylko najlepszej jakości skór bydlęcych. Niezwykle staranna selekcja zapewnia, że używana jest tylko nieskazitelna, wysokiej jakości i miękka skóra, a wodoodporna gładka skóra ATLAS musi wytrzymać specjalne wyzwania przez cały dzień pracy. Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości ok. 2 mm charakteryzuje się przede wszystkim trwałą wodoodpornością, dzięki czemu zapewnia suchotę stóp przez wiele godzin. Jest również wyjątkowo oddychająca, trwała i stabilna wymiarowo. ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie z anatomicznymi potrzebami każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® to całościowa koncepcja podeszwy do biegania, która wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem, kompleks podeszwy jest stale prowadzony wzdłuż tej samej naturalnej linii siły, INNOFLEX LINE. Optymalnie kieruje siły od pięty do palców, a tym samym wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, które są wyposażone w materiał MPU®, który jest szczególnie energochłonny, pochłaniają energię i zwracają ją do sekwencji ruchu w ukierunkowany

sposób. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Dzięki odpornej na przebicie technologii XP®, ATLAS® oferuje innowacyjny system ochrony stopy przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. W tym celu zastosowano zaawansowany technologicznie materiał tekstylny zawierający włókna aramidowe. Oznacza to, że zwiększone bezpieczeństwo nie odbywa się kosztem komfortu, ponieważ tkanina nie zawiera metalu, jest niezwykle lekka i wspiera naturalne skręcanie stopy. Technologia C-TEC®: kiedy musi być bez metalu. Anatomicznie ukształtowana osłona palców wykonana z zaawansowanego technologicznie tworzywa sztucznego jest lekka i przenosi środek ciężkości buta na środek stopy. Zapobiega to potknięciom spowodowanym brakiem równowagi. Neutralne termicznie zachowanie tej bezmetalowej osłony palców zapobiega również tworzeniu się zimnych mostków wewnątrz buta, a tym samym gwarantuje przyjemny klimat stopy o każdej porze roku. Nakładka MPU® zapewnia specjalną ochronę przed ścieraniem w obszarze palców, chroni górną część skóry w tym obszarze przed przedwczesnym zużyciem i znacznie wydłuża żywotność obuwia ochronnego.

Modele ATLAS z podszewką ze sztucznego futra zapewniają ciepłe stopy, szczególnie w chłodne dni robocze. Podszewka ze sztucznego futra jest miękka i wygodna w noszeniu, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Zdrowsza praca dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy MPU-REBOUND-SYSTEM firmy ATLAS® umożliwia zauważalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Innowacyjny system podeszwy stanowi podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia i oferuje odciążenie, amortyzację i dynamikę dla użytkownika, dzięki doskonałemu połączeniu wkładki zmniejszającej nacisk oraz lekkiej i responsywnej pianki MPU. ATLAS® oferuje szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Artykuły oznaczone tutaj są odpowiednie dla wkładek ortopedycznych zgodnie z zasadą DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma oznakowanie na bucie.

- System MPU INNOFLEX
- Odporność na przebicie bez użycia metalu XP
- Plastikowy podnosek
- Nakładka MPU
- Podszewka ze sztucznego futra
- SYSTEM ODBICIA MPU
- nadaje się do wkładek-DGUV 112-191

Numer artykułu.	WL84459
Model	C 855 XP Thermo ESD
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	23000-43
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund

www.atlasschuhe.de

Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Rodzaj butów	buty ochronne
Klasa bezpieczeństwa	S3
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Rozmiar buta UE	43
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE
WL84452	36
WL84453	37
WL84454	38
WL84455	39
WL84456	40
WL84457	41
WL84458	42
WL84459	43
WL84460	44
WL84461	45
WL84462	46
WL84463	47
WL84464	48
WL84465	49