Niskie buty ESD FLASH 6100, S2, W12, czarny/szary, rozmiar 43



Materiał cholewki SportLine jest wykonany z włókien tekstylnych i łączy w sobie różne zalety. Tkanina jest szczególnie przepuszczalna dla powietrza, ma właściwości oddychające i dlatego jest bardzo wygodna w noszeniu. Jest również wodoodporny, szybkoschnący i wytrzymały dzięki swoim właściwościom hydrofobowym. ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejszą technologię z anatomicznymi potrzebami każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® to całościowa koncepcja podeszwy do biegania, która wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem, kompleks podeszwy jest stale prowadzony wzdłuż tej samej naturalnej linii siły, INNOFLEX LINE. Optymalnie kieruje siły od pięty do palców, a tym samym wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, które są wyposażone w materiał MPU®, który jest szczególnie energochłonny, pochłaniają energię i zwracają ją do sekwencji ruchu w ukierunkowany sposób.

Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Anatomicznie ukształtowany stalowy podnosek chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniami o sile co najmniej 200 dżuli i obciążeniu ściskającym co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012. Zwłaszcza podczas klęczenia, po pewnym czasie w obszarze palców buta mogą pojawić się oznaki zużycia. Można je znacznie zmniejszyć za pomocą odpornej na ścieranie ochrony palców MPU, zwiększając w ten sposób żywotność buta. Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, szczególnie w codziennym życiu zawodowym z dużym wysiłkiem fizycznym. Funkcjonalna podszewka aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi stałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka aktiv-X ma działanie regulujące wilgoć i zapewnia szybkie wysychanie butów. Nie odbarwia się, jest przyjazna dla skóry i odporna na ścieranie.

Zdrowsza praca dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy MPU-REBOUND-SYSTEM firmy ATLAS® umożliwia zauważalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Innowacyjny system podeszwy stanowi podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia i oferuje odciążenie, amortyzację i dynamikę dla użytkownika, dzięki doskonałemu połączeniu wkładki zmniejszającej nacisk oraz lekkiej i responsywnej pianki MPU. ATLAS® oferuje szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Artykuły oznaczone tutaj są odpowiednie dla wkładek ortopedycznych zgodnie z zasadą DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma oznakowanie na bucie.

- System MPU INNOFLEX
- Stalowy podnosek
- Ochrona palców MPU
- funkcjonalna wyściółka aktiv-X
- SYSTEM ODBICIA MPU
- nadaje się do wkładek-DGUV 112-191

Numer artykułu.	**WL84631**
Model	FLASH 6100 ESD W12
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	72012-43
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Kolor	szary, czarny
Rodzaj butów	Półbut

Klasa bezpieczeństwa	S2
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W12
Rozmiar buta UE	43
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE	Szerokość buta
WL70250	36	W10 (Szerokość standardowa)
WL84624	36	W12
WL70251	37	W10 (Szerokość standardowa)
WL84625	37	W12
WL70252	38	W10 (Szerokość standardowa)
WL84626	38	W12
WL70253	39	W10 (Szerokość standardowa)
WL84627	39	W12
WL70254	40	W10 (Szerokość standardowa)
WL84628	40	W12
WL70255	41	W10 (Szerokość standardowa)
WL84629	41	W12
WL70256	42	W10 (Szerokość standardowa)
WL84630	42	W12
WL70257	43	W10 (Szerokość standardowa)
WL84631	**43**	**W12**
WL70258	44	W10 (Szerokość standardowa)
WL84632	44	W12
WL70259	45	W10 (Szerokość standardowa)
WL84633	45	W12
WL70260	46	W10 (Szerokość standardowa)
WL84634	46	W12
WL70261	47	W10 (Szerokość standardowa)
WL84635	47	W12

WL70262	48	W10 (Szerokość standardowa)
WL84636	48	W12
WL70263	49	W10 (Szerokość standardowa)
WL84637	49	W12