

Podgrzewacz RBB-2A, 230V, 1800W



Podgrzewacz JBC Underheater to idealne rozwiązanie do kompleksowej obróbki końcowej średnich/dużych układów PCBA, takich jak te stosowane w laptopach lub panelach PCB. Dzięki niezrównanej niezawodności w zakresie dokładności temperatury i kontroli PCBA, produkt ten zapewnia, że żaden element nie zostanie uszkodzony. Zestaw zawiera podgrzewacz PHBE o powierzchni grzewczej 360 x 277 mm, uchwyt PHBS do płytek PCB i przegubową podpórkę ręczną RHB. Sprzęt ten umożliwia szybkie, proste i precyzyjne procesy robocze oraz zapewnia prawidłowe pozycjonowanie płytek PCB. Dzięki mocy szczytowej 1800 W, temperaturze do wyboru w zakresie od 50 do 250°C, różnym profilom i ustawieniom, a także licznym opcjom połączeń, podgrzewacz JBC jest niezbędnym narzędziem do profesjonalnej obróbki. Przekonaj się o jego wydajności i efektywności!

- Podgrzewacz PHBE, niezbędny do uniknięcia szoków temperaturowych w wielowarstwowych płytkach PCBA podczas obróbki końcowej. Posiada powierzchnię grzewczą o wymiarach 360 x 277 mm / 14,2 x 10,9 cala.
- PHBS Uchwyt PCB, który umożliwia szybką, łatwą i precyzyjną wymianę płytek PCB i

gwarantuje prawidłowe pozycjonowanie, idealne do powtarzalnych prac lutowniczych.

• RHB Przegubowa podpórka pod dłoń, która zapewnia punkt podparcia dla dłoni blisko obszaru roboczego. Sprawia, że praca jest bardziej komfortowa, zmniejsza zmęczenie i zapewnia precyzyjne procesy robocze.

Numer artykułu.	WL84772
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	RBB-2A
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	550 mm
Szerokość	480 mm
Wysokość	210 mm
Długość z opakowaniem	685 mm
Szerokość z opakowaniem	610 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Zakres dostawy	• Podgrzewacz PHNE • PHNS Uchwyt do płytek drukowanych • RHN Podpórka przegubowa
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Zakres temperatur °C	50 – 250 °C
Zakres temperatur °F	120 – 482 °F
Liczba standardowych profili temperaturowych	3
Liczba profili temperatury użytkownika	22
Liczba stref	2
Maksymalna moc	1800 W
Godziny pracy (maks.)	50 m
Długość powierzchni grzewczej	360 mm
Szerokość powierzchni grzewczej	277 mm
Całkowite zużycie energii	230 V
Zgodny z ESD	tak