

Szczypce tnące boczne dla elektroników, ze spiczastą głowicą, z małą ściętą krawędzią, 130 mm



Dzięki elektronicznym szczypcom tnącym bocznym firmy KNIPEX precyzyjne cięcie staje się łatwe i wydajne. Solidna konstrukcja z przegubem skrzynkowym bez luzów zapewnia optymalną nośność, a wąskie tuleje aż do główki szczypiec umożliwiają precyzyjne i wygodne chwytanie. Dzięki wysokiemu przełożeniu cięcie wymaga minimalnego wysiłku, a konstrukcja zoptymalizowana pod kątem obciążenia zapewnia bezpośredni komfort pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia płynne i równomierne otwieranie, a lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą - brak zakłóceń w obwodzie spowodowanych łuszczącymi się chromowanymi częściami. Hartowane laserowo krawędzie tnące o twardości ok. 62 HRC gwarantują trwałość i precyzję. Dzięki spiczastej główce i małej ściętej krawędzi szczypce tnące boczne do elektroniki firmy KNIPEX są idealnym narzędziem do wymagających prac elektronicznych. Przekonaj się o jego wydajności i precyzji - kup obcinaki diagonalne dla elektroników firmy KNIPEX już teraz!

- Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja ze złączem wciskany i bezluzowym
- Wąskie tulejki uniesione w kierunku główki szczypiec zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym
- Niewielki wysiłek dzięki wysokiemu przełożeniu
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem obciążenia zapewniająca bardziej bezpośrednią pracę
- Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia płynne i równomierne otwieranie

- Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia dobrą ochronę przed rdzą - brak zakłóceń w obwodzie spowodowanych łuszczącymi się częściami chromowanymi
- Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC
- Szpiczasta główka z niewielką fazowaną krawędzią

Numer artykułu.	WL85134
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	77 32 130
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	129 mm
Szerokość	74 mm
Wysokość	17 mm
Długość z opakowaniem	214 mm
Szerokość z opakowaniem	76 mm
Wysokość z opakowaniem	54 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	nie
Aspekt	Krawędź tnąca z małym ścięciem
Szerokość główki	13 mm
Wspólny projekt	Złącze skrzynkowe
Grubość szczęki	8,5 mm
Zgodny z ESD	nie
Ośłona rękojeści	z tulejami wieloskładnikowymi
Długość krawędzi tnących	16,2 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	0,6 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	1,3 mm