

## Wkładka ESD do skrzynek Euro 3 i 4, 6 wgłębień, 548 x 352 x 42 mm

Odkryj wkładkę ESD firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została opracowana specjalnie do produkcji elektroniki. Dzięki wymiarom 548 x 352 x 42 mm i sześciu praktycznym wgłębieniom (każde 170 x 155 x 36 mm), wkładka ta zapewnia optymalną ochronę wrażliwych komponentów elektronicznych. Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS) w eleganckim czarnym kolorze, zapewnia niezawodną wartość przewodności w zakresie rozpraszania  $>1 \times 10^4$  do  $<1 \times 10^{11}$  omów. Ta wkładka ESD jest kompatybilna z pudełkami Euro o rozmiarze 3 i 4, co czyni ją wszechstronnym akcesorium do przechowywania i transportu. Numer artykułu 2425980 ułatwia szybką identyfikację i zamawianie. Polegaj na jakości i funkcjonalności tej wkładki, aby bezpiecznie i wydajnie organizować swoje komponenty elektroniczne.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca  $>1 \times 10^4$  do  $<1 \times 10^{11}$  Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 548 x 352 x 42 (dł. x szer. x wys.)
- Wnęki: 6 (170 x 155 x 36) mm
- Nadaje się do skrzynek Euro 3 i 4

Numer artykułu.	<b>WL85632</b>
Alternatywna nazwa artykułu	T2-102-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2425980
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Długość	548 mm
Szerokość	352 mm
Wysokość	42 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość (wgłębienie)	170 mm
Szerokość (wgłębienie)	155 mm
Wysokość (wnęka)	36 mm
Liczba wgłębień	6
Kolor	czarny

W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4 - <1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

## Inne wersje

Numer artykułu.	Długość (wgłębienie)	Szerokość (wgłębienie)	Wysokość (wnęka)	Liczba wgłębień
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
<b>WL85632</b>	<b>170 mm</b>	<b>155 mm</b>	<b>36 mm</b>	<b>6</b>
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3