

Wkładka ESD do Eurobox 3 i 4, 60 rowków, 552 x 352 x 17 mm

Odkryj wkładkę ESD firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została opracowana specjalnie do produkcji elektroniki. Ta wkładka o wymiarach 552 x 352 x 17 mm i 60 wgłębieniach zapewnia optymalną ochronę wrażliwych komponentów elektronicznych. Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS), zapewnia wartość przewodności w rozpraszającym zakresie od $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów, co skutecznie zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym.

Wkładka jest dostępna w eleganckim czarnym kolorze i idealnie pasuje do skrzynek Euro w rozmiarach 3 i 4. Łatwa obsługa jest gwarantowana dzięki praktycznemu odwracalnemu układaniu w stos i zintegrowanemu uchwyty. Wgłębienia o wymiarach 63 x 21 x 7 mm zapewniają wystarczającą ilość miejsca do bezpiecznego przechowywania i organizacji komponentów.

To akcesorium o numerze artykułu 2425988 jest niezbędnym elementem każdego zakładu produkcji elektroniki, w którym priorytetem jest bezpieczeństwo i wydajność. Polegaj na jakości Licefa i zoptymalizuj swoje procesy produkcyjne dzięki tej wysokiej jakości wkładce ESD.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 552 x 352 x 17 (dł. x szer. x wys.)
- Wnęki: 60 (63 x 21 x 7)
- Odwracalne układanie w stos
- Uchwyt wpuszczany
- Nadaje się do skrzynek Euro 3 i 4

Numer artykułu.	WL85636
Alternatywna nazwa artykułu	T2-106-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2425988
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Długość	552 mm
Szerokość	352 mm
Wysokość	17 mm

Products for the electronic industry



Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość (wgłębienie)	63 mm
Szerokość (wgłębienie)	21 mm
Wysokość (wnęka)	7 mm
Liczba wgłębień	60
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość (wgłębienie)	Szerokość (wgłębienie)	Wysokość (wnęka)	Liczba wgłębień
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3

Products for the electronic industry

