

Wkładka ESD do skrzynek Euro Box 1 i 2, 50 studzienek, 355 x 255 x 28 mm

Odkryj wkładkę ESD 355 x 255 x 28 mm firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została opracowana specjalnie do produkcji elektroniki. Ta wysokiej jakości wkładka oferuje 50 wgłębień o średnicy 22 x 20 mm i jest idealna do bezpiecznego przechowywania wrażliwych komponentów elektronicznych. Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS) w eleganckim czarnym kolorze, gwarantuje niezawodną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Przewodność rozpraszająca mieści się w zakresie od $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów, co zapewnia optymalne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych.

Przy wymiarach zewnętrznych 355 x 255 x 28 mm, wkładka idealnie pasuje do skrzynek Euro o rozmiarze 1 i 2, umożliwiając elastyczną integrację z istniejącymi systemami przechowywania i transportu. Numer artykułu 2425997 ułatwia szybką identyfikację i zamawianie. Ta wkładka ESD jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które cenią sobie ochronę swoich komponentów elektronicznych, a jednocześnie dążą do efektywnej organizacji środowiska pracy.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 355 x 255 x 28 (dł. x szer. x wys.)
- Wgłębienia: 50, średnica 22 x 20 mm
- Nadaje się do skrzynek Euro 1 i 2

Numer artykułu.	WL85640
Alternatywna nazwa artykułu	T2-110-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2425997
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Długość	355 mm
Szerokość	255 mm
Wysokość	28 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Średnica (wgłębienie)	22 mm

Wysokość (wnęka)	20 mm
Liczba wgłębień	50
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Liczba wgłębień	Średnica (wgłębienie)	Wysokość (wnęka)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm