

Wkładka ESD do skrzynek Euro Box 1 i 2, 35 studzienek, 355 x 253 x 21 mm

Odkryj wkładkę ESD firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została opracowana specjalnie do produkcji elektroniki. Ta wkładka o wymiarach 355 x 253 x 21 mm ma 35 wgłębień, każde o wymiarach 35 x 35 x 15 mm, i jest idealna do bezpiecznego przechowywania wrażliwych komponentów elektronicznych. Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS) w eleganckim czarnym kolorze, zapewnia wartość przewodności w rozpraszającym zakresie od $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów, zapewniając optymalną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Wkładka ESD jest kompatybilna ze skrzynkami Eurobox 1 i 2 oraz posiada praktyczny, wgłębiony uchwyt ułatwiający obsługę. Produkt o numerze 2426017 jest niezbędnym akcesorium dla każdego zakładu produkującego elektronikę, dla którego priorytetem jest bezpieczeństwo i wydajność. Zaufaj jakości Licefa i chroń swoje wrażliwe komponenty za pomocą tej wysokiej jakości wkładki ESD.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 355 x 253 x 21 (dł. x szer. x wys.)
- Wgłębienia: 35, 35 x 35 x 15 mm
- Uchwyt wpuszczany
- Nadaje się do skrzynek Euro 1 i 2

Numer artykułu.	WL85643
Alternatywna nazwa artykułu	T2-30-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2426017
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Długość	355 mm
Szerokość	253 mm
Wysokość	21 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość (wgłębienie)	35 mm
Szerokość (wgłębienie)	35 mm

Wysokość (wnęka)	15 mm
Liczba wgłębień	35
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość (wgłębienie)	Szerokość (wgłębienie)	Wysokość (wnęka)	Liczba wgłębień
WL85643	35 mm	35 mm	15 mm	35
WL85657	57 mm	46 mm	15 mm	20
WL85644	80 mm	35 mm	20 mm	15
WL85630	90 mm	40 mm	23 mm	15
WL85645	90 mm	50 mm	20 mm	12
WL85637	189 mm	35 mm	41 mm	7