

Wkładka ESD do skrzynek Euro Box 1 i 2, 15 studzienek, 355 x 253 x 26 mm

Odkryj wkładkę ESD od Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została specjalnie opracowana do bezpiecznego przechowywania i transportu wrażliwych komponentów elektronicznych. Dzięki wymiarom 355 x 253 x 26 mm i 15 praktycznym wgłębieniom (80 x 35 x 20 mm każde), ta wkładka zapewnia optymalną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS) w eleganckim czarnym kolorze, gwarantuje wartość przewodności w zakresie rozpraszania $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów.

Wkładka ESD jest kompatybilna ze skrzynkami Euro o rozmiarze 1 i 2 i posiada praktyczny, wgłębiony uchwyt ułatwiający przenoszenie. Można ją łatwo znaleźć i zamówić pod numerem artykułu 2426019. Ta wkładka jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i wydajność w produkcji elektroniki. Zaufaj jakości Licefa i niezawodnie chroń swoje wrażliwe komponenty.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 355 x 253 x 26 (dł. x szer. x wys.)
- Wgłębienia: 15, 80 x 35 x 20 mm
- Uchwyt wpuszczany
- Nadaje się do skrzynek Euro 1 i 2

Numer artykułu.	WL85644
Alternatywna nazwa artykułu	T2-31-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2426019
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Długość	355 mm
Szerokość	253 mm
Wysokość	26 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość (wgłębienie)	80 mm
Szerokość (wgłębienie)	35 mm

Wysokość (wnęka)	20 mm
Liczba wgłębień	15
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość (wgłębienie)	Szerokość (wgłębienie)	Wysokość (wnęka)	Liczba wgłębień
WL85643	35 mm	35 mm	15 mm	35
WL85657	57 mm	46 mm	15 mm	20
WL85644	80 mm	35 mm	20 mm	15
WL85630	90 mm	40 mm	23 mm	15
WL85645	90 mm	50 mm	20 mm	12
WL85637	189 mm	35 mm	41 mm	7