

Wkładka ESD do skrzynek Eurobox 3 i 4, 24 wgłębienia, 555 x 355 x 47 mm

Odkryj wysokiej jakości wkładkę ESD firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została opracowana specjalnie do produkcji elektroniki. Ta wkładka zapewnia optymalną ochronę wrażliwych komponentów elektronicznych dzięki rozpraszającemu materiałowi polistyrenowemu, który ma przewodność rozpraszającą od $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów. Dzięki zewnętrznym wymiarom 555 x 355 x 47 mm i 24 przegródkom o wymiarach 59 x 51 x 34 mm każda, idealnie nadaje się do organizowania i bezpiecznego transportu komponentów.

Wkładka ESD jest dostępna w eleganckim czarnym kolorze i ma praktyczny wpuszczany uchwyt, a także opcję odwracalnego układania w stos, co ułatwia przenoszenie i przechowywanie. Jest kompatybilna z pudełkami Euro o rozmiarze 3 i 4, co podkreśla jej wszechstronność. Numer artykułu 2426027 ułatwia identyfikację i zamawianie. Zaufaj jakości Licefa i chroń swoją elektronikę za pomocą tego przemyślanego rozwiązania.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 555 x 355 x 47 (dł. x szer. x wys.)
- Wgłębienia: 24, 59 x 51 x 34 mm
- Uchwyt wpuszczany
- Odwracalne układanie w stos
- Nadaje się do skrzynek Euro 3 i 4

Numer artykułu.	WL85648
Alternatywna nazwa artykułu	T2-35-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2426027
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufflen www.licefa.de
Długość	555 mm
Szerokość	355 mm
Wysokość	47 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość (wgłębienie)	59 mm

Szerokość (wgłębienie)	51 mm
Wysokość (wnęka)	34 mm
Liczba wgłębień	24
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4 - <1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość (wgłębienie)	Szerokość (wgłębienie)	Wysokość (wnęka)	Liczba wgłębień
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3