

Wkładka ESD do skrzynek Eurobox 3 i 4, 12 studzienek, 550 x 350 x 37 mm

Odkryj wysokiej jakości wkładkę ESD firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została opracowana specjalnie do produkcji elektroniki. Ta wkładka o wymiarach 550 x 350 x 37 mm oferuje 12 wgłębień o średnicy 100 x 30 mm, idealnych do bezpiecznego przechowywania wrażliwych komponentów. Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS) w eleganckim czarnym kolorze, zapewnia wartość przewodności w zakresie rozpraszającym od $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów, zapewniając optymalną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Wkładka ESD jest kompatybilna ze skrzynkami Euro o rozmiarze 3 i 4 i posiada praktyczny, wgłębiony uchwyt ułatwiający przenoszenie. Można ją łatwo zidentyfikować i zamówić pod numerem artykułu 2426033. Ta wkładka jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania komponentów elektronicznych w bezpieczny i zorganizowany sposób, przyczyniając się do wydajności i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Zaufaj jakości Licefa i zoptymalizuj swoją produkcję dzięki temu zaawansowanemu rozwiązaniu ESD.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 550 x 350 x 37 (dł. x szer. x wys.)
- Wgłębienia: 12, średnica 100 x 30 mm
- Uchwyt wpuszczany
- Nadaje się do skrzynek Euro 3 i 4

Numer artykułu.	WL85651
Alternatywna nazwa artykułu	T2-38-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2426033
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Długość	550 mm
Szerokość	350 mm
Wysokość	37 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Średnica (wgłębienie)	100 mm

Wysokość (wnęka)	30 mm
Liczba wgłębień	12
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Liczba wgłębień	Średnica (wgłębienie)	Wysokość (wnęka)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm