Wkładka ESD do skrzynek Eurobox 3 i 4, 21 komór, 553 x 353 x 46 mm



Odkryj wysokiej jakości wkładkę ESD firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została opracowana specjalnie do produkcji elektroniki. Ta wkładka o numerze artykułu 2426040 zapewnia optymalną ochronę wrażliwych komponentów elektronicznych. Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS), gwarantuje niezawodną ochronę ESD z przewodnością rozpraszającą >1 x 10^4 do <1 x 10^{11} omów. Wkładka jest dostępna w eleganckim czarnym kolorze i ma wymiary 553 x 353 x 46 mm, odpowiednie dla skrzynek Euro o rozmiarach 3 i 4.

Dzięki 21 wgłębieniom, każde o wymiarach 94 x 65 x 35 mm, oferuje wystarczającą ilość miejsca do bezpiecznego przechowywania i organizacji komponentów. Praktyczny zagłębiony uchwyt ułatwia przenoszenie, a odwracalny system układania w stos umożliwia oszczędność miejsca. Ta wkładka ESD jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i wydajność w produkcji elektroniki. Zaufaj jakości Licefa i zoptymalizuj swoje procesy pracy dzięki tej zaawansowanej wkładce.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca >1 x 10^4 do <1 x 10^{11} Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 553 x 353 x 46 (dł. x szer. x wys.)

- Wgłębienia: 21, 94 x 65 x 35 mm
- Uchwyt wpuszczany
- Odwracalne układanie w stos
- Nadaje się do skrzynek Euro 3 i 4

Numer artykułu.	**WL85654**
Alternatywna nazwa artykułu	T2-41-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2426040
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Długość	553 mm
Szerokość	353 mm
Wysokość	46 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość (wgłębienie)	94 mm
Szerokość (wgłębienie)	65 mm
Wysokość (wnęka)	35 mm
Liczba wgłębień	21
Kolor	czarny
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	**Długość (wgłębienie)**	**Szerokość (wgłębienie)**	**Wysokość (wnęka)**	**Liczba wgłębień**
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60

WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	**94 mm**	**65 mm**	**35 mm**	**21**
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3