

Wkładka ESD do skrzynek Eurobox 3 i 4, 96 studzienek, 562 x 363 x 43 mm

Odkryj wkładkę ESD firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została opracowana specjalnie do produkcji elektroniki. Dzięki wymiarom 562 x 363 x 43 mm i 96 wgłębieniom o średnicy 35 x 35 mm, wkładka ta zapewnia optymalną ochronę wrażliwych komponentów elektronicznych. Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS) w kolorze czarnym, zapewnia wartość przewodności w rozpraszającym zakresie od $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów, co umożliwia bezpieczne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych.

Wkładka ESD jest kompatybilna ze skrzynkami Euro o rozmiarze 3 i 4 i posiada praktyczny, wpuszczany uchwyt oraz opcję odwracalnego układania w stosy, co umożliwia elastyczne i oszczędzające miejsce przechowywanie. To akcesorium o numerze 2426052 jest niezbędnym elementem każdego zakładu produkującego elektronikę, dla którego priorytetem jest bezpieczeństwo i wydajność. Zaufaj jakości Licefa i niezawodnie chroń swoje wrażliwe komponenty.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 562 x 363 x 43 (dł. x szer. x wys.)
- Wgłębienia: 96, średnica 35 x 35 mm
- Uchwyt wpuszczany
- Odwracalne układanie w stos
- Nadaje się do skrzynek Euro 3 i 4

Numer artykułu.	WL85660
Alternatywna nazwa artykułu	T2-47-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2426052
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Długość	562 mm
Szerokość	363 mm
Wysokość	43 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Średnica (wgłębienie)	35 mm

Wysokość (wnęka)	35 mm
Liczba wgłębień	96
Kolor	czarny
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Liczba wgłębień	Średnica (wgłębienie)	Wysokość (wnęka)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm