

Wkładka ESD do Eurobox 1 i 2, 56 wgłębień, 352 x 252 x 17 mm

Odkryj wkładkę ESD firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została opracowana specjalnie do produkcji elektroniki. Ta wysokiej jakości wkładka o numerze artykułu 2426073 zapewnia optymalną ochronę wrażliwych komponentów elektronicznych. Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS), zapewnia bezpieczne rozpraszanie ładunków elektrostatycznych z przewodnością rozpraszającą $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów.

Wkładka ma elegancki czarny kolor i wymiary 352 x 252 x 17 mm. Posiada 56 wgłębień o średnicy 30 x 15 mm, które idealnie nadają się do bezpiecznego przechowywania małych komponentów. Praktyczny zagłębiony uchwyt ułatwia obsługę.

Kompatybilność ze skrzynkami Euro w rozmiarze 1 i 2 jest szczególnie korzystna, umożliwiając elastyczną integrację z istniejącymi systemami przechowywania. Ta wkładka ESD jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto ceni bezpieczeństwo i wydajność w produkcji elektroniki.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 352 x 252 x 17 (dł. x szer. x wys.)
- Wgłębienia: 56, średnica 30 x 15 mm
- Uchwyt wpuszczany
- Nadaje się do skrzynek Euro 1 i 2

Numer artykułu.	WL85668
Alternatywna nazwa artykułu	T2-70-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2426073
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Długość	352 mm
Szerokość	252 mm
Wysokość	17 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Średnica (wgłębienie)	30 mm

Wysokość (wnęka)	15 mm
Liczba wgłębień	56
Kolor	czarny
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Liczba wgłębień	Średnica (wgłębienie)	Wysokość (wnęka)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm