Wkładka ESD do Eurobox 1 i 2, 35 wgłębień, 352 x 252 x 14 mm



Odkryj wkładkę ESD firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, która została opracowana specjalnie z myślą o bezpiecznej produkcji elektroniki. Ta tacka o wymiarach 352 x 252 x 14 mm oferuje 35 wgłębień o średnicy 37,5 x 6 mm, idealnych do zorganizowanego przechowywania wrażliwych komponentów. Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS) w eleganckim czarnym kolorze, zapewnia wartość przewodności w rozpraszającym zakresie od >1 x 10^4 do <1 x 10^{11} omów, zapewniając optymalną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Wkładka ESD jest kompatybilna ze skrzynkami Eurobox 1 i 2 oraz posiada praktyczny, wgłębiony uchwyt ułatwiający obsługę. Produkt o numerze 2426077 jest niezbędnym akcesorium dla każdego zakładu produkującego elektronikę, który ceni sobie bezpieczeństwo i organizację. Zaufaj jakości Licefa i zoptymalizuj procesy robocze dzięki temu przemyślanemu rozwiązaniu.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca >1 x 10^4 do <1 x 10^{11} Ohm)
- Kolor: czarny
- Wymiary zewnętrzne: 352 x 252 x 14 (dł. x szer. x wys.)
- Wgłębienia: 35, średnica 37,5 x 6 mm
- Uchwyt wpuszczany

- Nadaje się do skrzynek Euro 1 i 2

Numer artykułu.	WL85670
Alternatywna nazwa artykułu	T2-72-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2426077
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Długość	352 mm
Szerokość	252 mm
Wysokość	14 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Średnica (wgłębienie)	37,5 mm
Wysokość (wnęka)	6 mm
Liczba wgłębień	35
Kolor	czarny
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Liczba wgłębień	Średnica (wgłębienie)	Wysokość (wnęka)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	**35**	**37,5 mm**	**6 mm**
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm

WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm