

Wkład szuflady ESD do szafki natynkowej AFS 236/20, 5 przedziałów á 60/59/59/30/30 x 16 mm



Odkryj wkład do szuflady ESD od Licefa, dostępny na Weidinger.eu, który został specjalnie opracowany pod kątem wymagań produkcji elektroniki. Ten wkład do szuflady, numer artykułu 2426224, oferuje optymalną organizację wrażliwych komponentów dzięki pięciu przegródkom. Rozmiary przegródek 60/59/59/30/30 x 16 mm umożliwiają elastyczne i przejrzyste przechowywanie.

Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS) w eleganckim czarnym kolorze, wkładka zapewnia niezawodną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Dzięki przewodności rozpraszającej od $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów, idealnie nadaje się do stosowania w obszarach chronionych przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wkładka idealnie pasuje do szuflady ESD 8162044 i jest kompatybilna z systemem wtykowym ESD do montażu powierzchniowego w szafie typu AFS 236/20 (8900105).

Skorzystaj z bezpiecznego i wydajnego rozwiązania do przechowywania, które chroni komponenty elektroniczne i jednocześnie optymalizuje procesy robocze.

- Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Nadaje się do szuflady ESD 8162044
- Nadaje się do systemu wtykowego szafy natynkowej ESD: Typ szafy AFS 236/20: 8900105
- Przedziały: 5
- Rozmiar przedziału: Szerokość 60/59/59/30/30 x 16 mm

Numer artykułu.	WL85716
Alternatywna nazwa artykułu	TE 5 W-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2426224
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Długość	238 mm
Wysokość	16 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Wysokość (komora)	16 mm
Kolor	czarny
Tworzywo	PS
W zestawie bateria	nie
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak