

Skrzynka ESD Euro z krawędzią chwytną, czarna, 600 x 300 x 270 mm



Odkryj wysokiej jakości skrzynkę ESD Euro Box firmy Licefa, dostępną na Weidinger.eu, opracowaną specjalnie do produkcji elektroniki. Dzięki zewnętrznym wymiarom 600x400x270 mm i wewnętrznym wymiarom 570x370x265 mm, skrzynka ta oferuje dużą przestrzeń do przechowywania o pojemności 56 litrów. Wykonana z rozpraszającego polipropylenu (PP) w eleganckim czarnym kolorze, gwarantuje optymalną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Przewodność mieści się w rozpraszającym zakresie od $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ omów, co czyni ją idealną dla wrażliwych komponentów elektronicznych.

ESD Eurobox imponuje solidną konstrukcją z zamkniętą podstawą i bokami, a także zamkniętymi uchwytami, które umożliwiają obciążenie do 20 kg. Ważąc zaledwie 2 040 g, jest łatwy w obsłudze, a jednocześnie stabilny. Numer artykułu 2443930 ułatwia zamówienie na Weidinger.eu. Zaufaj jakości Licefa i chroń swoją elektronikę skutecznie i

niezawodnie.

- Materiał: rozpraszający PP (polipropylen)
- Przewodność: (rozpraszająca $>1 \times 10^4$ do $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kolor: czarny
- Podstawa i boki zamknięte
- Uchwyty zamknięte
- Wymiary wewnętrzne: 570x370x265 mm
- Wymiary zewnętrzne: 600x400x270 mm
- Waga: 2 040 g
- Pojemność: 56 litrów
- Nośność: 20 kg

[<https://www.weidinger.eu/pl/konfigurator/przegrody-i-przekladki> Konfigurowanie indywidualnych przegródek i wkładek]

Numer artykułu.	WL85810
Alternatywna nazwa artykułu	Euro 4-6-10
Producent	LICEFA
Numer artykułu producenta.	2443930
Dane producenta GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Długość	600 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	270 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
Długość wewnętrzna	570 mm
Szerokość wewnętrzna	370 mm
Wysokość wewnętrzna	265 mm
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Skrzynie do przechowywania materiałów	plastik
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.**Wysokość**

WL85809

120 mm

WL85810

270 mm

