

Płytki uziemiająca ESD, X-Lock, szara, 497 x 497 x 5 mm, 1 szt.



Płytki uziemiająca ESD X-Lock 5 mm jest stosowana co 50 metrów kwadratowych. Płytkę uziemiającą można podłączyć do uziemienia za pomocą kabla uziemiającego do wtyczki uziemiającej lub szyny uziemiającej zgodnie z instrukcją instalacji.

- Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii zgodnie z normami ISO9001
- PVC zgodny z REACH
- 497 mm x 497 mm x 5 mm
- EN 1081, EN 1815 I EN6356
- Rezystancja powierzchniowa płytek wynosi od $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² do 3×10^6 Ohm.
- Rezystancja upływowa wynosi od $3,6 \times 10^5$ Ohm do $9,5 \times 10^5$ Ohm.
- Ognioodporność - klasa Bfl s1
- Odporność na poślizg

- Odporność na chemikalia
- Redukuje kurz i hałas
- Instalacja typu "kliknij i użyj"
- Izoluje podłogę przed zimnem i wilgocią

Numer artykułu.	WL86038
Model	ECOTILE-16.1043
Producent	ECOTILE
Numer artykułu producenta.	16.1043G / 5MM
Dane producenta GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Długość	497 mm
Szerokość	497 mm
Wysokość	5 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	szary (RAL 7015)
Kolor	szary
System połączeń	X-Lock
Tekstura powierzchni	gładki
Wytrzymałość	5 mm
Rodzaj powierzchni	Płytką podłogowa
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Wytrzymałość
WL86038	5 mm
WL60399	7 mm
WL86196	10 mm