

Odciąg oparów lutowniczych ZeroSmog Guard Light, 74 W, 230 V, filtr jednopozycyjny



Odkurzacz Weller ZeroSmog Guard to najcichsze urządzenie filtrujące na rynku. Ta najwyższej klasy jednostka filtrująca zapewnia, że miejsce pracy pozostaje czyste, ciche i świeże. Dzięki kompaktowej konstrukcji można go łatwo przechowywać pod stołem warsztatowym bez zajmowania cennej przestrzeni. Twoje zdrowie jest tutaj najważniejsze. Możesz skoncentrować się na pracy i pracować w cichym otoczeniu, nie martwiąc się o jakość powietrza. Popraw swoje środowisko pracy i chroń swoje dobre samopoczucie dzięki temu wydajnemu i niezawodnemu rozwiązaniu do odciągania oparów lutowniczych.

- Zapewnia doskonałą jakość powietrza dzięki wysoce wydajnemu filtrowaniu cząstek lutowni i gazów o dużej powierzchni filtracyjnej (filtr cząstek HEPA H13, węgiel aktywny).
- Najniższy poziom hałasu na rynku zapewnia zdrowe, przyjemne i komfortowe środowisko pracy.
- Przyjazny dla użytkownika dzięki szybkiej i łatwej wymianie filtra wstępnego i głównego.
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji pod stołem roboczym, idealnej do

użytku przez jedną osobę.

- Wytrzymała dmuchawa zapewnia wystarczające ciśnienie ssania przez cały okres eksploatacji filtra, a tym samym wysoki przepływ objętościowy w celu skutecznego wychwytywania wszystkich oparów.
- Podstawowa jednostka filtrująca dla 1 użytkownika
- 74 W, 230 V
- Filtracja na najwyższym poziomie - dla czystego i zdrowego powietrza
- Wysoce skuteczna filtracja cząstek i gazów
- Eliminacja nieprzyjemnych zapachów podczas lutowania
- Stałe ciśnienie ssania przez cały okres eksploatacji filtra dzięki wydajnemu wentylatorowi
- Łatwo dostępny włącznik/wyłącznik
- Bezpieczny dla ESD
- Kompatybilny z systemem węży Weller Easy-Click 60
- 1 x filtr główny (HEPA H13 i węgiel aktywny) + 5 x filtry wstępne ePM1-75%

Numer artykułu.	WL86206
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	FT91020699
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość z opakowaniem	435 mm
Szerokość z opakowaniem	380 mm
Wysokość z opakowaniem	575 mm
Zakres dostawy	ZeroSmog-Guard Light - 230 V, 1 x filtr główny (HEPA H13 i węgiel aktywny), 5 x filtry wstępne ePM1-75%
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	74 W
Napięcie	220 – 240 V
Podciśnienie (maks.)	2700 Pa
Przepustowość	100 m ³ /h
Poziom dźwięku	65 – 70 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	100 m ³ /h
Typ filtra	filtr główny, filtr wstępny
Zgodny z ESD	tak