

Odciąg oparów lutowniczych ZeroSmog Guard Kit, 74 W, 230 V, z wężem i dyszą ALFA, filtr jednopozycyjny



Dzięki Weller ZeroSmog Guard, najcichszej jednostce filtrującej na rynku, możesz odetchnąć z ulgą. To najwyższej klasy urządzenie filtrujące zapewnia, że miejsce pracy pozostaje czyste, ciche i świeże. Dzięki kompaktowej konstrukcji można go łatwo przechowywać pod stołem warsztatowym bez zajmowania cennej przestrzeni. Twoje zdrowie jest tutaj najważniejsze. Możesz skoncentrować się na pracy i pracować w cichym otoczeniu, nie martwiąc się o jakość powietrza. Popraw swoje środowisko pracy i chroń swoje dobre samopoczucie dzięki temu wydajnemu i niezawodnemu rozwiązaniu do odciągania oparów lutowniczych.

- Zapewnia doskonałą jakość powietrza dzięki wysoce wydajnemu filtrowaniu cząstek lutowniczych i gazów o dużej powierzchni filtracyjnej (filtr cząstek HEPA H13, węgiel aktywny).
- Najniższy poziom hałasu na rynku zapewnia zdrowe, przyjemne i komfortowe środowisko pracy.

- Przyjazny dla użytkownika dzięki szybkiej i łatwej wymianie filtra wstępnego i głównego.
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji pod stołem roboczym, idealnej do użytku przez jedną osobę.
- Wytrzymała dmuchawa zapewnia wystarczające ciśnienie ssania przez cały okres eksploatacji filtra, a tym samym wysoki przepływ objętościowy w celu skutecznego wychwytywania wszystkich oparów.
- Podstawowa jednostka filtrująca dla 1 użytkownika, zestaw z akcesoriami
- 60 W, 230 V
- Filtracja na najwyższym poziomie - dla czystego i zdrowego powietrza
- Wysoce skuteczna filtracja cząstek i gazów
- Usuwanie nieprzyjemnych zapachów podczas lutowania
- Stałe ciśnienie ssania przez cały okres eksploatacji filtra dzięki wydajnemu wentylatorowi
- Łatwo dostępny włącznik/wyłącznik
- Bezpieczny dla ESD
- Kompatybilny z systemem węży Weller Easy-Click 60

Numer artykułu.	WL86210
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	FT91025699
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość z opakowaniem	590 mm
Szerokość z opakowaniem	410 mm
Wysokość z opakowaniem	610 mm
Zakres dostawy	ZeroSmog Guard Light - 230 V, 1 x filtr główny (HEPA H13 i węgiel aktywny), 5 x filtry wstępne ePM1-75%, 1 x dysza ALFA, 1 x wąż 0F15, 1 x zacisk stołowy
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	74 W
Napięcie	220 – 240 V
Podciśnienie (maks.)	2700 Pa
Przepustowość	100 m ³ /h
Poziom dźwięku	65 – 70 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	100 m ³ /h
Typ filtra	filtr główny, filtr wstępny

Zgodny z ESD

tak

