# 1-kanałowy zestaw do mikrolutowania WT1010M, WT1M, 95 W, 230 V




Odkryj stację lutowniczą WT 1M, najlepszego partnera zapewniającego najwyższą wydajność. Dzięki wyjątkowo krótkiemu czasowi nagrzewania i regeneracji, wykonuje wszystkie zadania lutownicze bez wysiłku. Koniec z żonglowaniem narzędziami lub kompromisami w zakresie wydajności - po prostu niezawodna wszechstronność i niezrównany stosunek jakości do ceny. Wybierz beztroską precyzję i niepowstrzymaną produktywność. Wybierz stację lutowniczą Weller WT.

- 1-kanałowa mikro stacja lutownicza (95 W) do mikro i standardowych zadań lutowniczych.
- w tym mikro-ołówek lutowniczy WTMP MS z technologią aktywnego (nabojowego) topu
- Rodzina grotów RTM z 5-sekundowym czasem nagrzewania
- Wysoka produktywność
- Intuicyjna obsługa dzięki przejrzystej strukturze menu
- Niskie zapotrzebowanie na miejsce dzięki możliwości sztaplowania
- Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Wysoka wydajność i funkcjonalność - możliwość podłączenia wielu narzędzi

- Pokrywa obudowy może być używana jako taca
- Czas wyłączenia, okno procesu, funkcja blokady, offset
- Możliwość sztaplowania
- Możliwość podłączenia do systemu odciągu oparów lutowniczych ZeroSmog

| **Numer artykułu.** | **WL86217** |
|---|---|
| Model | WT 1010M |
| Producent | WELLER |
| Numer artykułu producenta. | T0053448699 |
| Dane producenta GPSR | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Długość z opakowaniem | 400 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 233 mm |
| Zakres dostawy | Zasilacz WT1M, 230 V; lutownica WTMP MS, 40 W, 12 V; grot RTM 013 S MS do mikrolutowania; podpórka bezpieczeństwa WSR 205 z funkcją Stop & Go |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Moc | 95 W |
| Bezpiecznik | T500mA |
| Woltaż | 230 V |
| Zakres temperatur °C | 50 – 450 °C |
| Dokładność temperatury °C | ±9 °C |
| Dokładność temperatury °F | ± 17°F |
| Stacja (typ) | Stacja lutownicza |
| Stabilność temperatury °C | ±2 °C |
| Stabilność temperatury °F | ± 4°F |
| Zgodny z ESD | tak |