

Stojak do przechowywania ESD DTS dla DT530



Stojak DTS współpracuje wyłącznie z lutownicą kątową DT530 oraz jednostkami sterującymi DDE i DME.

Cechy:

- Wydajne rozwiązania konserwacyjne: Stojak i filtry szybkiej wymiany ułatwiają konserwację i zwiększają bezpieczeństwo - zapewniając płynną i bezpieczną pracę.
- Inteligentne zarządzanie ciepłem automatycznie rozpoznaje narzędzie w podstawce i obniża temperaturę szczytową poniżej temperatury topnienia lutowia. Funkcja hibernacji przerywa zasilanie, aby zapobiec utlenianiu. Wydłuża to żywotność grotu lutowniczego nawet 5-krotnie.
- Czyścik do grotów z wełną mosiężną, a także osłona przeciwbryzgowa i membrana przeciwbryzgowa utrzymują obszar roboczy w czystości i są wolne od cząstek lutowia. Stojak umożliwia przechowywanie do czterech grotów za pomocą uchwytu na grot.
- Położenie uchwytu narzędziowego można łatwo dostosować do własnych potrzeb, a kolektor kabla został zaprojektowany z myślą o idealnej regulacji ruchu i utrzymaniu kabli z dala od obszaru roboczego.

Products for the electronic industry



Numer artykułu.	WL86677
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	DT-SB
Długość	340 mm
Szerokość	160 mm
Wysokość	120 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Zgodny z ESD	tak