

Wózek z ramieniem podporowym, 2000 x 800 mm, ramię podporowe 5° o długości 370 mm



Rama wykonana z wytrzymałej rury kwadratowej. Poprzeczki rolkowe, słupki i podpory połączone wytrzymałymi zaciskami śrubowymi. Ramiona nośne wykonane z rury stalowej o średnicy 27 mm z zaciskami śrubowymi. Dwustronne 24 ramiona podporowe nachylone pod kątem 5° (po 12 z każdej strony). Długość użytkowa 370 mm, nośność na półkę 120 kg (60 kg/stronę). 2 kółka obrotowe i 2 kółka stałe, opony TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Hamulce na kółkach obrotowych.

- Całkowity udźwig (kg): 500
- Długość powierzchni ładunkowej (mm): 2000
- Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 800
- Długość całkowita (mm): 2200
- Szerokość całkowita (mm): 800
- Wysokość całkowita (mm): 1807
- Opony: TPE

- Rozmiar koła (mm): 200 x 40
- Wersja: dwustronna

Numer artykułu.	WL86960
Producent	FETRA
Numer artykułu producenta.	4629
Dane producenta GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Długość	2200 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	1807 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	niebieski brylantowy
Opony	TPE
Długość obszaru załadunku	2000 mm
Szerokość przestrzeni ładunkowej	800 mm
Zgodny z ESD	nie