

- Wejście alarmowe i sygnał wyjściowy alarmu
- Waga: 3,4 kg (7,7 lb)
- Napięcie wejściowe zasilania: Wejście AC: 100-240 VAC ($\pm 10\%$), $\sim 50/60\text{Hz}$, 0,5 A Wyjście DC: 24 VDC @ 1,7 A
- Zegar: > 600 cykli/minutę
- Zakres czasu: 0-9,9999 s
- Sprężenie zwrotne: 5-24 VDC, maks. 100 mA
- Sygnał startu: pedał nożny, przełącznik palcowy lub sygnał 5-24 VDC
- Wyjście powietrza: 0-7,0 bar (0-100 psi)
- Certyfikaty: CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE, zgodność z chińską dyrektywą RoHS

Numer artykułu.	WL87017
Producent	NORDSON EFD
Numer artykułu producenta.	7012589
Dane producenta GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Długość	225 mm
Szerokość	199 mm
Wysokość	95 mm
Zakres dostawy	• Niebieski wąż uretanowy o średnicy zewnętrznej 6 mm • 15-stykowe złącze Sub-D • Obudowa 15-stykowego złącza Sub-D • Uchwyt węża • Regulator z filtrem • Kompletny przełącznik nożny • Uchwyt na wkłady • Mocowanie uchwytu na wkłady • Ergonomiczny uchwyt na wkłady • Podkładka do uchwytu węża • Złączka 1/4 NPT x 6 mm średnicy zewnętrznej • Klucz sześciokątny 4 mm • Śruba M6 x 25 mm, Bh, Bk
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	niebieski
W zestawie bateria	nie
Zgodny z ESD	nie