Rękojeść ESD CV MicroFine



- Odpowiednia dla systemów Metcal CV (walidacja połączenia)
- Specjalnie opracowana do mikrolutowania pod mikroskopem
- Kompatybilna z serią kartridży MFTC
- Ultralekka konstrukcja: mniej niż 12 g przy długości zaledwie 115 mm
- Cienki, elastyczny kabel połączeniowy (1,9 m, Ø 3,5 mm) dla wygodnej obsługi
- Dla wkładów o różnych zakresach temperatur (seria 600, 700 i 800)
- Ogrzewanie indukcyjne ze stałą kontrolą temperatury dzięki SmartHeat®
- Bezpieczny dla ESD i idealny do precyzyjnej pracy w wysokiej klasy sektorze SMD

Numer artykułu.	**WL87165**
Producent	METCAL
Numer artykułu producenta.	CV-H9-MFH
Dane producenta GPSR	OK International Ltd

	Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.metcal.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
Rękojeść (typ)	Lutownica
Zakres temperatur °C	357 – 468 °C
Wskazówki dotyczące dopasowania	MFTC
Dopasowana jednostka sterująca	CV
Zgodny z ESD	tak