

Grot lutowniczy MicroFine, stożkowo zakrzywiony, 0,2x5,6 mm



Wkład z grotem lutowniczym Metcal MicroFine do systemów MX i CV, do użytku pod mikroskopem.

Kompatybilny z końcówkami pincetowymi MX-H10-MFT i CV-H10-MFT oraz wszystkimi systemami MX i CV.

Seria 600 ma temperaturę 357 °C, seria 700 ma temperaturę 413 °C, a seria 800 ma temperaturę 468 °C.

Specyfikacja

- Kształt: Stożkowo wygięty
- Wymiary: 0,2 mm x 5,6 mm
- Temperatura: 775 °F / 413 °C
- Metoda ogrzewania: Ogrzewanie indukcyjne, SmartHeat®
- Zastosowanie: Większość ogólnych zastosowań pod mikroskopem

Cechy i korzyści

Products for the electronic industry



- Grot lutowniczy MicroFine
- Do pracy pod mikroskopem
- Dostępne w serii 600 (675 °F / 357 °C), serii 700 (775 °F / 413 °C) i serii 800 (875 °F / 468 °C)
- Kompatybilność z istniejącymi systemami lutowniczymi MX i CV
- Współpracuje z końcówkami MX i CV MicroFine
- Stała temperatura lutowania dzięki technologii ogrzewania indukcyjnego Metcal SmartHeat®

Produkt składa się z

- Jeden grot lutowniczy Metcal MicroFine

Numer artykułu.	WL87228
Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	MFTC-7CNB5602
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Długość	0,2 mm
Szerokość	5,8 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	srebrny
Pasująca rękojeść	CV-H10-MFT, MX-H10-MFT
Zgodny z ESD	nie