Grot lutowniczy MicroFine, stożkowo zakrzywiony, 0,1x4,5 mm



Kaseta z grotem lutowniczym Metcal MicroFine do systemów MX i CV, do użytku pod mikroskopem.
Kompatybilny z końcówkami pincetowymi MX-H10-MFT i CV-H10-MFT oraz wszystkimi systemami MX i CV.
Seria 600 ma temperaturę 357 °C, seria 700 ma temperaturę 413 °C, a seria 800 ma temperaturę 468 °C.

Specyfikacja
- Kształt: Wygięty stożkowo
- Wymiary: 0,1 mm x 4,5 mm
- Temperatura: 775 °F / 413 °C
- Metoda ogrzewania: Ogrzewanie indukcyjne, SmartHeat®
- Zastosowanie: Większość ogólnych zastosowań pod mikroskopem

Cechy i korzyści

• Grot lutowniczy MicroFine
• Do pracy pod mikroskopem
• Dostępne w serii 600 (675 °F / 357 °C), serii 700 (775 °F / 413 °C) i serii 800 (875 °F / 468 °C)
• Kompatybilność z istniejącymi systemami lutowniczymi MX i CV
• Współpracuje z końcówkami MX i CV MicroFine
• Stała temperatura lutowania dzięki technologii ogrzewania indukcyjnego Metcal SmartHeat®

Produkt składa się z
• Jeden grot lutowniczy Metcal MicroFine

Numer artykułu.	**WL87229**
Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	MFTC-7CNBR4501
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Długość	0,1 mm
Szerokość	4,5 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	srebrny
Pasująca rękojeść	CV-H10-MFT, MX-H10-MFT
Zgodny z ESD	nie