

WE 1010 "Black Edition", cyfrowa 1-kanalowa stacja lutownicza, 230V/50Hz, 70 W



Stacja lutownicza Weller WE1010 to wydajne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie dla profesjonalistów i hobbystów. Posiada cyfrowe sterowanie z czytelnym ekranem LCD i trzema przyciskami do łatwej regulacji temperatury. Stacja oferuje stabilność temperatury na poziomie $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{F}$), co przewyższa specyfikacje MIL, zapewniając niezmiennie wysoką jakość połączeń lutowanych. Ergonomiczna lutownica o lekkiej, przypominającej ołówek konstrukcji i 2-komponentowej rękojeści pozwala na wygodną pracę. Dzięki funkcji beznarzędziowej wymiany grotów, gorące końcówki można wymieniać szybko i bezpiecznie. Elastyczny przewód silikonowy jest odporny na wysoką temperaturę i spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie wytrzymałości mechanicznej. Model WE1010 jest bezpieczny pod względem wyładowań elektrostatycznych, posiada certyfikaty CE i UL, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych. Główne obszary zastosowań to naprawy elektroniki, budowa prototypów i ogólne prace lutownicze.

Przyspiesza proces lutowania: Cyfrowa stacja lutownicza o mocy 85 W imponuje wysoką mocą wyjściową, krótkim czasem nagrzewania i regeneracji, umożliwiając wydajną i szybką pracę.

Intuicyjna nawigacja: Cyfrowa stacja lutownicza WE ma nowoczesny design, czytelny wyświetlacz LCD, przyciski do regulacji temperatury, wyłącznik zasilania z przodu i intuicyjną nawigację po oprogramowaniu.

Przyjazna dla użytkownika lutownica o wysokiej wydajności: Wydajna lutownica o mocy 70 W ma ergonomiczną, lekką konstrukcję z wyprofilowanym uchwytem, beznarzędziową wymianą grotów i ulepszoną podpórką bezpieczeństwa.

Łatwa wymiana grotów i niski całkowity koszt posiadania: Gorące groty można wymieniać za pomocą tulei. Końcówki z rodziny ET są dostępne w różnych stylach i zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i wydajności.

Stabilność temperatury: Blokada temperatury stabilizuje temperaturę do $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{F}$) (przekracza specyfikację MIL), chroniąc końcówki i komponenty, zapewniając jednocześnie niezawodne, wysokiej jakości połączenia lutowane.

Bezpieczna obsługa: Stacja WE i lutownica są certyfikowane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego (CE, UL), mają odporny na ciepło silikonowy kabel i spełniają najwyższe standardy branżowe do użytku profesjonalnego.

Tryb czuwania: Stacja automatycznie wyłącza się do określonej temperatury, gdy nie jest używana.

Automatyczna redukcja temperatury: Automatycznie redukuje temperaturę, gdy jest to konieczne, aby oszczędzać energię i wydłużyć żywotność końcówek.

Ochrona hasłem: Wszystkie ustawienia mogą być chronione hasłem, dzięki czemu można zachować predefiniowane ustawienia w celu zapewnienia jakości procesu.

- Cyfrowy ekran LED
- Intuicyjna nawigacja za pomocą przycisków menu
- Stabilność temperatury $\pm 2^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 4^{\circ}\text{F}$ i funkcja blokady
- Rodzina grotów ET z dużym wyborem grotów lutowniczych
- Tryb czuwania dla efektywnego oszczędzania energii
- Ergonomiczny uchwyt lutownicy
- Przełącznik zasilania z przodu
- Bezpieczeństwo ESD

Numer artykułu.	WL87813
Model	WE 1010
Linia modelowa	WE
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053298392
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com

Długość	150 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	98 mm
Zakres dostawy	1x stacja lutownicza WE1 "Black Edition" 230V, 1x lutownica WEP70, 1x tacka ochronna z gąbką, 1x grot lutowniczy ETA 0.062"/1.6mm, 1x śrubokręt, 1x wtyczka sieciowa, 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	70 W
Moc znamionowa	85 W
Woltaż	230 V
Czas nagrzewania	28 s
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Zakres temperatur °F	200 – 850 °F
Dołączona(e) półka(i)	PH 70
Dołączona lutownica	WEP 70
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Stabilność temperatury °C	± 2 °C
Stabilność temperatury °F	± 4°F
Liczba kanałów	1
Zgodny z ESD	tak