Gniazdo z napędem 1/2", 16 x 83 mm



Długi klucz nasadowy ½" do użytku ręcznego i maszynowego (ISO 2725 część 3) z rowkiem na kulkę; do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek. Do użytku ręcznego i maszynowego (bez udaru), nawet w przypadku głęboko osadzonych połączeń śrubowych i wystających prętów gwintowanych. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiego i łatwego znajdowania potrzebnego narzędzia. Łatwy chwyt, nawet tłustymi dłońmi. Sześciokątny profil umożliwia przenoszenie dużych sił i mniej obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Grzechotki z drobnymi zębami również sprawiają, że użycie profilu dwunastokątnego jest zbędne, nawet w ograniczonych przestrzeniach, dzięki ich niewielkiemu kątowi odchylenia.

• Długie klucze nasadowe do głęboko osadzonych połączeń śrubowych, a czasami także do wystających prętów gwintowanych w ciasnych przestrzeniach montażowych
• Profil sześciokątny umożliwia precyzyjne wkręcanie z dużą siłą i jednocześnie chroni profil.
• Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy: kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru
• Radełkowanie z tyłu zapewnia dobry chwyt podczas obsługi ręcznej
• Do pracy ręcznej i maszynowej (bez udaru), z rowkiem na kulkę

Numer artykułu.	**WL88285**
Model	8790 HMC Deep
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05004556001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	149 mm

Szerokość	45 mm
Wysokość	21 mm
Długość z opakowaniem	149 mm
Szerokość z opakowaniem	45 mm
Wysokość z opakowaniem	21 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	8790 HMC
VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	83 mm
Rozmiar klucza	16 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL88279	10 mm
WL88280	11 mm
WL88281	12 mm
WL88282	13 mm
WL88283	14 mm
WL88284	15 mm
WL88285	**16 mm**
WL88286	17 mm
WL88287	18 mm
WL88288	19 mm
WL88289	20 mm
WL88290	21 mm
WL88291	22 mm
WL88292	24 mm