

Izolowana nasadka bitowa z napędem 3/8", z funkcją przytrzymywania do śrub z gniazdem sześciokątnym, 8 x 59 mm



Gniazdo bitowe VDE 3/8" z funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku utraty wkrętu podczas dokręcania do elementu obrabianego. Zwiększone bezpieczeństwo dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Narzędzie testowane jednostkowo zgodnie z normą IEC 60900 przy napięciu 10 000 V dla bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V.

- Narzędzie przetestowane zgodnie z normą IEC 60900 przy napięciu 10 000 V do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1 000 V.
- Wyjątkowo krótka i kompaktowa izolowana nasadka 3/8" do łatwej pracy nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki dwuskładnikowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej
- Funkcja przytrzymywania bezpiecznie utrzymuje śruby na narzędziu
- Powłoka z tworzywa sztucznego chroni powierzchnię przed uszkodzeniem

Numer artykułu.	WL88317
Model	8740 B VDE HF Zyklop
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05004903001

Dane producenta GPSR

WERA Werkzeuge GmbH
Korzter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Długość	160 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	23 mm
Długość z opakowaniem	160 mm
Szerokość z opakowaniem	120 mm
Wysokość z opakowaniem	23 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	55 mm
Rozmiar klucza	8 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL88314	4 mm
WL88315	5 mm
WL88316	6 mm
WL88317	8 mm