

Gniazdo bitów, izolowane, z napędem 3/8", z funkcją przytrzymywania, TX 20 x 55 mm



Gniazdo bitów VDE 3/8" z funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia wkrętu podczas dokręcania do przedmiotu obrabianego. Zwiększone bezpieczeństwo dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Narzędzie testowane jednostkowo zgodnie z normą IEC 60900 przy napięciu 10 000 V dla bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V.

- Narzędzie przetestowane zgodnie z normą IEC 60900 przy napięciu 10 000 V do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1 000 V.
- Wyjątkowo krótka i kompaktowa izolowana nasadka 3/8" do łatwej pracy nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki dwuskładnikowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej
- Funkcja przytrzymywania bezpiecznie utrzymuje śruby na narzędziu
- Powłoka z tworzywa sztucznego chroni powierzchnie przed uszkodzeniem

Numer artykułu.	WL88318
Model	8740 B VDE HF TORX® Zyklop
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05004920001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25

Products for the electronic industry



DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Długość	160 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	23 mm
Długość z opakowaniem	160 mm
Szerokość z opakowaniem	120 mm
Wysokość z opakowaniem	23 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	tak
Typ śruby	TX20
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	55 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby
WL88318	TX20
WL88319	TX25
WL88320	TX27
WL88321	TX30
WL88322	TX40
WL88323	TX45