

Nasadka z napędem 3/8", 13/16" x 63 mm



Długa nasadka udarowa do użytku z elektrycznymi lub pneumatycznymi kluczami udarowymi z napędem 3/8". Do użytku nawet z głęboko osadzonymi połączeniami śrubowymi i wystającymi prętami gwintowanymi. Technologia udarowa zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiego i łatwego znajdowania potrzebnego narzędzia. Sześciokątny profil i rowek z otworem. Sześciokątny profil umożliwia przenoszenie dużych sił i mniej obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Do zewnętrznych śrub i nakrętek sześciokątnych.

- Wytrzymałe nasadki udarowe do ekstremalnie wysokich obciążeń; do użytku z elektrycznymi lub pneumatycznymi kluczami udarowymi z napędem 3/8".
- Długie klucze nasadowe do głęboko osadzonych połączeń śrubowych, odpowiednie również do montażu wystających prętów gwintowanych w ciasnych przestrzeniach montażowych
- Sześciokątny profil do precyzyjnego i przyjaznego dla profilu mocowania śrub z dużą siłą przenoszenia
- Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy: kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru
- Z otworem krzyżowym i rowkiem pierścieniowym do mocowania sworznia blokującego i pierścienia zabezpieczającego narzędzi maszynowych

Numer artykułu.

WL88417

Model

8790 B Impaktor Deep

Products for the electronic industry



Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05005573001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	132 mm
Szerokość	44 mm
Wysokość	30 mm
Długość z opakowaniem	132 mm
Szerokość z opakowaniem	44 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	8790 B
VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	63 mm
Rozmiar klucza	13/16"

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL88420	1"
WL88412	1/2"
WL88408	1/4"
WL88416	3/4"
WL88410	3/8"
WL88414	5/8"
WL88409	5/16"
WL88418	7/8"
WL88411	7/16"
WL88394	8 mm

WL88413	9/16"
WL88395	10 mm
WL88396	11 mm
WL88415	11/16"
WL88397	12 mm
WL88398	13 mm
WL88417	13/16"
WL88399	14 mm
WL88400	15 mm
WL88419	15/16"
WL88401	16 mm
WL88402	17 mm
WL88403	18 mm
WL88404	19 mm
WL88405	21 mm
WL88406	22 mm
WL88407	24 mm