Izolowana nasadka 1/4" z funkcją przytrzymywania, TX 40 x 36 mm



Gniazdo bitowe VDE 1/4" z funkcją przytrzymywania do wkrętów TORX® zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie dzięki zmniejszonemu ryzyku utraty wkrętu podczas podawania do elementu obrabianego. Zwiększone bezpieczeństwo dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Narzędzie testowane jednostkowo zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V w celu zapewnienia bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V.

- Do wewnętrznych wkrętów TORX
- Narzędzie przetestowane zgodnie z normą IEC 60900 przy napięciu 10 000 V do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1 000 V.
- Wyjątkowo krótka i kompaktowa izolowana nasadka 1/4" do łatwej pracy nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki dwuskładnikowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej
- Funkcja przytrzymywania bezpiecznie przytrzymuje śruby na narzędziu

Numer artykułu.	**WL88437**
Model	8767 A VDE HF TORX® Zyklop
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05005926001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH

	Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	153 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	18 mm
Długość z opakowaniem	153 mm
Szerokość z opakowaniem	120 mm
Wysokość z opakowaniem	18 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	tak
Typ śruby	TX40
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	36 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby
WL88431	TX10
WL88432	TX15
WL88433	TX20
WL88434	TX25
WL88435	TX27
WL88436	TX30
WL88437	**TX40**