Samonastawny klucz płaski z izolacją VDE, 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm



Narzędzie testowane jednostkowo zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Regulowany klucz płaski VDE automatycznie i bezstopniowo chwyta wszystkie rozmiary sześciokątów w określonym zakresie rozmiarów - metrycznych i calowych. Zintegrowany mechanizm dźwigniowy zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę bezpiecznie między szczękami, znacznie zmniejszając ryzyko poślizgu i uszkodzenia. Funkcja zapadkowa zapewnia szybkie i ciągłe wkręcanie bez osiadania. Dzięki zastosowaniu pryzm o szerokości narożnika można uzyskać kąt odchylenia wynoszący zaledwie 30°. Konstrukcja jednonożna w połączeniu z funkcją zapadkową i pryzmą szerokości narożnika umożliwia pracę nawet w ciasnych przestrzeniach montażowych. Dzięki dwuskładnikowej izolacji z tworzywa sztucznego, regulowany Joker 6004 VDE zapewnia wygodny chwyt. Bezpieczeństwo zwiększa zabezpieczenie antypoślizgowe na przednim końcu rękojeści. Dodatkową ochronę zapewnia funkcja przesuwu umożliwiająca bezdotykowe i bezpieczne otwieranie nieizolowanych szczęk.

- Regulowany Joker 6004 VDE obejmuje wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowań
- Narzędzie testowane jednostkowo z izolowanymi rękojeściami do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V z zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem i funkcją przesuwu do bezdotykowego i bezpiecznego otwierania nieizolowanych szczęk.
- Automatyczne i bezstopniowe chwytanie śrub sześciokątnych i nakrętek
- Mechanizm dźwigniowy do chwytania zapobiega poślizgowi i uszkodzeniom
- Z mechaniczną grzechotką do szybkiego i ciągłego wkręcania bez konieczności odkładania klucza

Numer artykułu.	**WL88793**
Model	6004 Joker VDE S

Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05020151001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	180 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	26 mm
Długość z opakowaniem	218 mm
Szerokość z opakowaniem	81 mm
Wysokość z opakowaniem	51 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	155 mm